



# MOBIL ATF 3309

## Popis

Olej Mobil ATF 3309 je mimořádně výkonný olej, který splňuje specifikace originálních výrobců zařízení pro určité typy automatických převodovek s omezeným prokluzem. Mobil ATF 3309 je doporučen pro převodovky výrobce Aisin-Warner, vyžadující kapalinu schválenou podle typů T-IV, JWS 3309, GM9986195 VW/Audi G-055-025-A2. Tyto převodovky Aisin-Warner se používají ve vozidlech, jako jsou například Toyota, Lexus, Audi, Ford, Volvo, Volkswagen, Saab, Porsche a Mitsubishi.

## Vlastnosti a výhody

Olej Mobil ATF 3309 Unikátní formulace převodového oleje Mobil ATF 3309 zajišťuje dokonalé mazání automatických převodovek Aisin-Warner. Tyto vynikající vlastnosti představují významné provozní výhody, z nichž uvádíme:

- Vynikající mazací vlastnosti zajišťující tichý chod a hladké řazení u schválených převodovek
- Optimální třecí vlastnosti pro hladký a účinný přenos hnací síly za všech běžných teplotních rozsahů
- Snižuje chvění převodovky a umožňuje dokonalou ovladatelnost vozidla
- Prodlužuje životnost převodovky díky vynikající kontrole opotřebení
- Dlouhá životnost kapaliny díky excelentní oxidační stabilitě
- Vynikající viskozitní stabilita (vysoký viskozitní index) a viskozitní vlastnosti za nízkých i vysokých teplot
- Odolnost proti pění
- Vynikající ochrana proti korozi
- Vynikající kompatibilita s pryžovými těsnícími materiály

## Použití

Mobil ATF 3309 se doporučuje pro převodovky výrobce Aisin-Warner, vyžadující kapalinu schválenou podle norem JWS 3309 nebo GM 9986195. Dále je doporučen v aplikacích vyžadujících kapalinu splňující normy Toyota T-IV, T4, T-III nebo T3. Vždy zkontrolujte návod k použití vozidla, kde jsou přesně specifikovány požadavky na použitou kapalinu.

## Specifikace a schválení

Olej Mobil ATF 3309 splňuje následující specifikace a schválení :

výrobce	model	specifikace
Audi	TT, A3	G-055-025-A2
Ford	500 Montego	WSS-M2C924-A
Lexus	většina modelů	JWS 3309/Type T-IV
Mitsubishi	FE	2005 a novější vozidla
Porsche	Cayenne S, Cayenne Turbo	JWS 3309/Type T-IV
Saab	9.3, 9.5	všechny 5rychlostní automaty
Saturn	Vue, Ion	GM9986195
Toyota	většina modelů	JWS 3309/Type T-IV
Volkswagen	Tuareg, Beetle, Cabrio	*
Volvo	S80,S70,C70,V70,S60,XC90,S40,V50	všechny 5rychlostní automaty

\* zkontrolovat s manuálem vozidla

## Typické vlastnosti Mobil ATF 3309

Barva	Hustota při 15°C (g/cm <sup>3</sup> ).	Bod tuhnutí °C, max.	Bod vzplanutí °C, min.	Viskozita při 40°C mm <sup>2</sup> /s	Viskozita při 100°C mm <sup>2</sup> /s	Viskozitní index
červená	0,854	◁ -45	▷ 185	35	7,2	180

dynamická viskozita při minus 40°C 14 000 cP

## Zdraví a bezpečnost

Na základě dostupných informací se nepředpokládá, že by tento produkt vyvolával nepříznivé účinky na zdraví, pokud bude používán pro stanovený účel a pokud budou dodržována doporučení uvedená v bezpečnostním listu (BL). BL je k dispozici na požádání u vašeho dodavatele nebo na Internetu. Tento produkt by neměl být používán pro jiný než stanovený účel. Likvidaci použitého produktu provádějte s v souladu s předpisy a dbejte na ochranu životního prostředí.

*Logo Mobil, symbol Pegase a značka „Mobil ATF 3309“ jsou obchodními značkami společnosti ExxonMobil Corporation nebo některé z jejích poboček.*

