

Mobil Delvac 1320, 1330, 1340, 1350

Vysoce výkonný olej pro vznětové motory

Popis produktu

Mobil Delvac 1320, 1330, 1340 a 1350 jsou vysokovýkonnostní jednorozsahové oleje pro vznětové motory, vyrobené z technologicky vyspělých základových olejů a vyváženého komplexu aditiv. Jsou speciálně navrženy pro výkon v chlazených motorech, turbomotorech pracujících v náročných silničních a terénních podmínkách.

Jednorozsahové oleje Mobil Delvac 1300 se používají u celé řady aplikací, kde se doporučuje jednorozsahové mazivo. Tyto produkty jsou úspěšně používány v oblastech jako: nákladní doprava, hlubinná a povrchová těžba, stavebnictví a zemědělství.

Vlastnosti a výhody

K užitečným vlastnostem jednorozsahových olejů Mobil Delvac 1300 patří:

| Vlastnosti | Výhody |
|---|--|
| Vynikající ochrana proti zvyšování viskozity, zanášení motoru při vysokých teplotách, nánosu úsad, degradaci oleje a korozi | Delší životnost motoru Menší opotřebení Vynikající ochrana proti vážnutí pístního kroužku |
| Zvýšená alkalická rezerva (TBN) | Dlouhodobé omezení tvorby úsad a opotřebení Omezení tvorby kyselin při používání paliv s vysokým obsahem síry |

Použití

- Vznětové motory přepínované turbodmyčadlem
- Lehká až náročná silniční nákladní doprava
- Terénní provoz včetně: stavebnictví, hlubinné a povrchové těžby a zemědělství



Klasifikace a specifikace

| Doporučeny pro aplikace, u kterých je požadováno: | Mobil Delvac 1320 | Mobil Delvac 1330 | Mobil Delvac 1340 | Mobil Delvac 1350 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| API CF/SF | X | X | X | X |
| Daimler Chrysler MB 227.0 | | X | X | |
| Allison CF-4 | | X | | |

Jiné požadavky

| Název produktu Požadavek | Mobil Delvac 1320 | Mobil Delvac 1330 | Mobil Delvac 1340 | Mobil Delvac 1350 |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 10 TBN minimum | X | X | X | X |

Charakteristické vlastnosti

| Mobil Delvac | 1320 | 1330 | 1340 | 1350 |
|------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| SAE stupeň | 20 | 30 | 40 | 50 |
| Viskozita, ASTM D 445 | | | | |
| cSt při 40°C | 61 | 106 | 146 | 232 |
| cSt při 100°C | 8.4 | 11.8 | 14.6 | 19.9 |
| Viskozitní index, ASTM D 2270 | 108 | 99 | 99 | 99 |
| Síranový popel, hm.%, ASTM D 874 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| TBN, mg KOH/g, ASTM D 2896 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 |
| Bod tuhnutí, °C, ASTM D 97 | -21 | -21 | -21 | -18 |
| Bod vzplanutí, °C, ASTM D 92 | 232 | 256 | 254 | 260 |
| Hustota při 15°C kg/l, ASTM D 4052 | 0.887 | 0.893 | 0.897 | 0.902 |

Zdraví a bezpečnost

Na základě dostupných informací se nepředpokládá, že by tento produkt vyvolával nepříznivé účinky na zdraví, pokud bude používán pro stanovený účel a pokud budou dodržována doporučení uvedená v bezpečnostním listu (BL). BL je k dispozici na požádání u vašeho dodavatele nebo na Internetu. Tento produkt by neměl být používán pro jiný než stanovený účel. Upotřebený olej a obal likvidujte předepsaným způsobem.

Logo Mobil, design Pegasus a Delvac jsou obchodními značkami společnosti Exxon Mobil Corporation nebo jedné z jejích poboček.

