



# Mobil Gear Oil BV 75W-80

## Speciální převodový olej

### Popis produktu

Mobil Gear Oil BV 75W-80 je vícerozsahový lehkoběžný převodový olej na syntetické bázi, vyrobený ze směsi vysoce hodnotných základových olejů a speciálně zvolených aditiv. Produkt se vyznačuje velmi dobrým nízkoteplotním chováním, optimalizovanými třecími hodnotami a omezenou pěnivostí, stejně jako vynikající oxidační stabilitou.

### Použití

Mobil Gear Oil BV 75W-80 je speciální převodový olej, který je doporučován zejména pro synchronizované ručně řazené převodovky vozidel koncernu PSA. Ke stejnému účelu je doporučován také pro moderní automobily mnoha ostatních, zejména asijských výrobců, používajících tento typ nízkoviskozního převodového oleje.

### Vlastnosti a výhody

- lehké řazení - redukuje vynaloženou sílu na řadící páku
- vyšší účinnost - snižuje spotřebu paliva
- dlouhá životnost
- vysoká termická odolnost

### Kvalitativní standardy API GL 4 / GL 4+, PSA Service Oil

Mobil Gear Oil BV 75W-80			
Kinematická viskozita při 100 °C	mm <sup>2</sup> /s	8,3	DIN 51 562, část 1
při 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	48	
Viskozitní index		148	DIN ISO 2909
Dynamická viskozita při -40 °C	mPa.s	110 000	DIN 51 398
Hustota při 15 °C	kg/m <sup>3</sup>	885	DIN 51 757
Bod vzplanutí (Clev)	°C	172	DIN ISO 2592
Bot tuhnutí	°C	-42	DIN ISO 3016

### Zdraví a bezpečnost

Na základě dostupných informací se nepředpokládá, že by tento produkt vyvolával nepříznivé účinky na zdraví, pokud bude používán pro stanovený účel a pokud budou dodržována doporučení uvedená v bezpečnostním listu (BL). BL je k dispozici na požádání u vašeho dodavatele nebo na Internetu. Tento produkt by neměl být používán pro jiný než stanovený účel. Likvidaci použitého produktu provádějte s v souladu s předpisy a dbejte na ochranu životního prostředí.

Logo Mobil a symbol Pegase jsou obchodními značkami společnosti ExxonMobil Corporation nebo některé z jejích poboček.

