

OMV ATF A je červeně zbarvená vysoce kvalitní kapalina pro přenos sil ze solventně rafinovaných základových olejů a pečlivě sladěné kombinace účinných látek.

Vlastnosti

Vysoký viskozitní index tohoto speciálního oleje zajišťuje vynikající viskozitně-teplotní chování a dovoluje použití nad široký rozsah teplot. OMV ATF A vykazuje vynikající pěnovostní chování a spolehlivě chrání před opotřebením a korozi.

Použití

OMV ATF A je médium pro přenos síly s rozmanitým použitím pro nasazení v měničích krouticího momentu, servořizích, hydraulických spojkách, hydraulických zařízeních (detergentní vícerozsahový hydraulický olej ISO VG 32) a jako převodový olej pro motorová vozidla odpovídá-li předpisům výrobce.

Specifikace

Spluje: ATF Type A Suffix A; Allison C-4, CATERPILLAR TO-2, RENK, VOLVO 97325, MAN 339 Type A
Hydraulický olej DIN 51502 – HVLP-D 32

Uvolnění

MB 236.2

Technická data (typické hodnoty)

Vlastnost	Jednotka	OMV ATF A
Viskozitní třída	ISO VG	32
Viskozita/40°C	mm ² /s	31
Viskozita/100°C	mm ² /s	6,9
Viskozitní index		155
Hustota/15°C	kg/m ³	857
Bod tuhnutí	°C	<-36
Bod vzplanutí	°C	210

Diagram závislosti viskozity na teplotě a bezpečnostní list Vám v případě potřeby dáme rádi k dispozici.