

Produktový list

OMV austrotrac SAE 15W-30

Produktové číslo: 168225

OMV austrotrac SAE 15W-30 je univerzální olej typu STOU pro mazání motorů a kombinovaných systémů hydraulika-převodovka-mokré brzdy traktorů, zemědělské techniky a stavebních strojů. Splňuje předpisy řady výrobců zohledňující požadavky moderních zemních strojů.

Vlastnosti

- velmi dobré viskozitně-teplotní chování
- vynikající vlastnosti při spouštění za studena v zimním období, vysoká mazací schopnost v létním období
- skvělá čistící schopnost zbytků spalování, usazenin, studených kalů
- optimální ochrana proti korozi a opotřebení a stabilita vůči stárnutí
- vhodná třecí charakteristika pro mokré brzdy a spojky

Použití

Pokud nejsou výrobcem výslovně předepsané jiné speciální oleje, je OMV austrotrac SAE 15W-30 použitelný jako univerzální olej pro všechny běžné typy motorů, nachází uplatnění v zemědělských strojích, stejně jako v hydraulických systémech, převodovkách a mokřích brzdách. Použitím OMV austrotrac je vyloučena záměna a umožňuje jednodušší a hospodárnější skladování.

Specifikace – motorový olej

ACEA E2, API CF-4/SF, MB 228.1

Specifikace – hydraulický, převodový olej

ALLISON C-4; API GL-4; CATERPILLAR TO-2; FORD ESEN-M2C159-C; JOHN DEERE J 27; MF M 1139; MIL-L-2105; NEW HOLLAND 324G; CASE-STEYR CVX/CVT/TVT traktory s převodovkami ZF STEYR-S-MATIC

Uvolnění

ZF TE-ML 06C, 06F, 07B

Technická data (typické hodnoty)

Vlastnost	Jednotka	OMV austrotrac SAE 15W-30
Hustota/15°C	kg/m ³	889
Bod vzplanutí	°C	220
Viskozitní třída	SAE J 300	15W-30
Viskozitní třída	SAE J 306	80W-85
Viskozitní třída	ISO VG	mezi 68 a 100
Viskozita/40°C	mm ² /s	82
Viskozita/100°C	mm ² /s	10,9
Viskozitní index	---	122
Viskozita CCS/-15°C	mPa.s	2800
Bod tuhnutí	°C	< -27

Diagram závislosti viskozity na teplotě a bezpečnostní list Vám v případě potřeby dáme rádi k dispozici.