

OMV BIXXOL premium SAE 5W-40

Produktové číslo: 163000

Produkt:

OMV BIXXOL premium je univerzálně použitelný syntetický lehkoběžný motorový olej pro **osobní vozidla s benzinovými a naftovými motory nejnovější generace**. Nabízí vysokou bezpečnost mazání a poskytuje maximální bezpečnostní a výkonovou rezervu.

OMV BIXXOL premium – charakteristické vlastnosti a účinky:

| | |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Dovoluje maximální zatížení | Neobyčejně vysoká bezpečnostní rezerva |
| Snižuje tření pohybujících se částí uvnitř motoru | Maximální úspornost a energetická účinnost – šetří palivo |
| Vynikající nízkoteplotní vlastnosti | Usnadňuje studené starty v zimě |
| Optimální mazivost díky „Stay-in-Grade“ viskozitě | Maximální bezpečnost v městském provozu “Stop-and-Go” |
| Výborná ochrana proti opotřebení | Prodlužuje životnost motoru |
| Dlouhé výměnné intervaly | Vysoká úspornost |
| Minimální sklon k odpařování | Snižuje spotřebu oleje |

Specifikace

ACEA A3/B4, API SM/CF

FIAT 9.55535 – M2, RENAULT RN 0710, PSA B71 2296

Uvolnění

MB 229.3, VW 502 00/505 00, GM-LL-B-025

Technická data (typické hodnoty)

| Vlastnost | Jednotka | OMV BIXXOL premium |
|------------------|--------------------|--------------------|
| Hustota/15°C | kg/m ³ | 855 |
| Bod vzplanutí | °C | 230 |
| Viskozitní třída | SAE | 5W-40 |
| Viskozita/40°C | mm ² /s | 87,30 |
| Viskozita/100°C | mm ² /s | 14,50 |
| Viskozitní index | --- | 167 |
| Bod tuhnutí | °C | <-36 |

Aktuální bezpečnostní list najdete na www.omv-bixxol.com nebo www.omv.com.