

OMV BIXXOL special C3 SAE 5W-30

Produktové číslo: 163104

Produkt:

OMV BIXXOL special C3 je bezpopelný, syntetický lehkoběžný motorový olej pro moderní **benzinové a naftové motory s filtrem pevných částic**. Má velkou výkonovou rezervu a umožňuje vysokou úsporu paliva. Nová technologie midSAPS šetří nejen životní prostředí, ale také cenný systém dodatečné úpravy výfukových plynů.

OMV BIXXOL special C3 – charakteristické vlastnosti a účinky:

Redukuje emise výfukových plynů	Maximální ochrana životního prostředí
Formulace low-ash	Dlouhá životnost filtrů pevných částic
Nejnovější technologie přísad	Maximální čistota motoru, nižší tření pohybujících se částí, dlouhá životnost motoru
Ochrana proti opotřebení	Minimalizuje opotřebení během zahřívací fáze motoru
Dlouhé intervaly výměny oleje	Vysoká úspornost

Reference značek

BMW, Mercedes Benz, Volkswagen, Opel

Specifikace

ACEA A3/B4/C3, API SM/CF, Ford WSS-M2C917-A, Fiat 9.55535 – S2

Pozor: tento produkt může být nevhodný pro použití v některých motorech. Při pochybnostech vyhledejte tuto informaci, prosím, v návodu k obsluze vozidla.

Uvolnění

BMW LL-04, GM dexos 2™, MB 229.51, VW 502 00 / 505 00 / 505 01

Technická data (typické hodnoty)

Vlastnost	Jednotka	OMV BIXXOL special C3
Hustota/15°C	kg/m ³	852
Bod vzplanutí	°C	230
Viskozitní třída	SAE	5W-30
Viskozita/40°C	mm ² /s	68,9
Viskozita/100°C	mm ² /s	11,7
Viskozitní index	---	166
Bod tuhnutí	°C	< -39

Bezpečnost, zdraví, životní prostředí

Změny technických dat vyhrazeny. Prosím, dbejte předpisů výrobců strojů!		
Další informace získáte u Technical Marketing Service Lubricants - technics.lubes@omv.com		
Verze 6.3 z 12.08.2011	Strana 1 z 2	OMV BIXXOL special C3 cs.doc

Aktuální bezpečnostní list najdete na internetových stránkách www.omv.com.

Použitá maziva a prázdné obaly je nutno likvidovat v souladu s platnou legislativou.

Změny technických dat vyhrazeny. Prosím, dbejte předpisů výrobců strojů!

Další informace získáte u Technical Marketing Service Lubricants - technics.lubes@omv.com