

## OMV BIXXOL special FO SAE 5W-30

Produktové číslo: 163100

### Produkt:

OMV BIXXOL special FO je syntetický lehkoběžný motorový olej pro moderní **benzinové a naftové motory FORD** s/bez přeplňování. Při nejvyšším zatížení a dlouhých výměnných intervalech zajišťuje maximální provozní bezpečnost a vysokou bezpečnostní rezervu.

### OMV BIXXOL special FO – charakteristické vlastnosti a účinky:

Snížená viskozita	Maximální úspora pohonných hmot
Redukuje tření pohybuje se částí uvnitř motoru	Maximální úspornost a energetická účinnost – šetří palivo
Vynikající tekutost za velmi nízkých teplot, pečuje o rychlé promazání motoru	Uspadňuje studené starty v zimě, šetří motor
Ochrana proti opotřebení	Minimalizuje opotřebení, prodlužuje životnost motoru
Dlouhé výměnné intervaly	Vysoká úspornost
Malý sklon k odpařování	Snižuje spotřebu oleje

### Reference značek

Ford

### Specifikace

ACEA A5/B5, API SL/CF, ILSAC GF-3,  
Ford WSS-M2C913-A, WSS-M2C913-B, WSS-M2C913-C

### Technická data (typické hodnoty)

Vlastnost	Jednotka	OMV BIXXOL special FO
Hustota/15°C	kg/m <sup>3</sup>	855
Bod vzplanutí	°C	220
Viskozitní třída	SAE	5W-30
Viskozita/40°C	mm <sup>2</sup> /s	63,8
Viskozita/100°C	mm <sup>2</sup> /s	10,8
Viskozitní index	---	162
Bod tuhnutí	°C	<-30

Aktuální bezpečnostní list najdete na [www.omv-bixxol.com](http://www.omv-bixxol.com) nebo [www.omv.com](http://www.omv.com).

Změny technických dat vyhrazeny. Prosím, dbejte předpisů výrobců strojů!

Další informace získáte u Technical Market Service Lubricants na telefonním čísle +43-1-40440-27281 nebo [info.lubricants@omv.com](mailto:info.lubricants@omv.com)