

OMV brake fluid 5.1 je vysoce kvalitní brzdová kapalina, vyvinutá pro všechny běžné brzdové systémy a zejména pro systémy s ABS.

Vlastnosti

OMV brake fluid 5.1 se vyznačuje vysokým suchým a mokrým bodem varu. Toto je velice důležité pro bezpečnost jízdy za všech provozních situací. Zřetelně nižší viskozita současně dbá o rychlou reakci brzdové soustavy i za hlubokých teplot. OMV brake fluid DOT 4 je také odolný vůči pohlcování vody a snižuje tak tvorbu parních bublin.

Použití

OMV brake fluid 5.1 je vhodný pro moderní brzdové systémy, zejména s ABS a je mísitelný s ostatními brzdovými kapalinami. OMV brake fluid 5.1 si však své vynikající vlastnosti uchová pouze nesmíchan. Je třeba dodržovat výměnný interval brzdové kapaliny předepsaný výrobcem vozidla.

Specifikace

Splňuje: SAE J 1703, a současné nejvyšší výkonové standardy DOT 5.1

Technická data (typické hodnoty)

Vlastnost	Jednotka	OMV brake fluid 5.1
Hustota/15°C	kg/m ³	1069
Suchý bod varu	°C	265
Mokrý bod varu (podle FMV SS 116 s 3,5 % vody)	°C	190
Viskozita/100°C	mm ² /s	2,2
Viskozita/-40°C	mm ² /s	800

Bezpečnostní list Vám v případě potřeby dáme rádi k dispozici.