

OMV construct TO-4 SAE 10W je univerzální olej vyvinutý speciálně pro použití ve stavebních strojích. Pro traktory se používají jako STOU.

### Vlastnosti

OMV construct TO-4 SAE 10W byl vyvinut speciálně pro univerzální použití ve stavebních strojích CATERPILLAR, ale může být používán i v mnoha jiných strojích. Nabízí bezpečnou ochranu proti opotřebením a maximální životnost motoru, převodovky a pomocných agregátů. Univerzální použitelnost snižuje množství produktů na pracovišti a tím riziko případné záměny.

### Použití

OMV construct TO-4 SAE 10W se používá jako motorový olej v naftových motorech (také 2-taktní naftové motory!), tak i pro pohony náprav, mechanické převodovky, hydrauliky, hydrostatické pohony, zátěžové převodovky, mokré brzdy, navijáky atd. stavebních strojů a traktorů.

- Zabraňuje prokluzu spojek a převodů
- Minimalizuje opotřebením převodů
- Prodlužuje životnost spojkového obložení
- Zvyšuje tažnou výkonnost stroje
- Zabraňuje v mnoha případech drhnutí brzd v olejové lázni

### Specifikace

Allison C-4; API CF/CF-II/GL-4; CATERPILLAR TO-4; Komatsu-Dresser

### Uvolnění

ZF TE-ML 03C

### Technická data (typické hodnoty)

Vlastnost	Jednotka	OMV construct TO-4 SAE 10W
Viskozitní třída	SAE	10W
Viskozita/40°C	mm <sup>2</sup> /s	40
Viskozita/100°C	mm <sup>2</sup> /s	6,2
CCS/-20°C	mPa.s	2900
Viskozitní index		101
Hustota/15°C	kg/m <sup>3</sup>	883
Bod tuhnutí	°C	<-27
Bod vzplanutí	°C	228

Diagram závislosti viskozity na teplotě a bezpečnostní list Vám v případě potřeby dáme rádi k dispozici.