

OMV cut SU je vysoce výkonný řezný olej z vysoce jakostního minerálního oleje s moderními aditivami neobsahujícími chlór.

### Vlastnosti

OMV cut SU je řezný olej s vyšší viskozitou pro obtížné řezné operace. Vyvážená kombinace účinných látek zajišťuje vysokou kvalitu povrchu obrobku a optimalizuje životnost nástroje.

### Použití

OMV cut SU je vysoce výkonný řezný olej s dobrým odplavovacím účinkem pro obtížné automatické obrábění, protahování a odvalování, řezání závitů, broušení boků zubů, broušení závitů, obrážení, výrobu ozubení. Pro obrábění nízko, vysoce a maximálně legovaných ocelí, Cr-Ni ocelí, austenitických a martensitických ocelí, vysoce legovaných slitin železa (Ni, Cr) a pro práce na nejtěžších obrobitelných materiálech (slitiny Ni, Co, Ti ...).

### Technická data (typické hodnoty)

| Vlastnost       | Jednotka           | OMV cut SU |
|-----------------|--------------------|------------|
| Hustota/15°C    | kg/m <sup>3</sup>  | 890        |
| Viskozita/40°C  | mm <sup>2</sup> /s | 35,7       |
| Viskozita/100°C | mm <sup>2</sup> /s | 5,9        |
| Bod vzplanutí   | °C                 | 201        |
| Bod tuhnutí     | °C                 | <-21       |

Bezpečnostní list Vám na požádání dáme rádi k dispozici.