

OMV cut YM je univerzální řezný olej bez obsahu chlóru z vysoce jakostního minerálního oleje a moderních aditiv.

### Vlastnosti

OMV cut YM je řezný olej vyšší viskozity s dostačujícím odplavovacím účinkem. Vyvážená kombinace účinných látek zajišťuje vysokou kvalitu povrchu obrobku a optimalizuje životnost nástroje. Nepatrná tvorba olejové mlhy snižuje zatížení ovzduší na pracovišti.

### Použití

OMV cut YM je univerzální řezný olej vyšší viskozity pro střední a obtížné práce jako protlačování nebo obrábění boků zubů legovaných ocelí, uhlíkových ocelí, litin jakož i lehkých a barevných kovů.

Je také používán jako tvářecí olej pro hluboké tažení a válcování.

### Technická data (typické hodnoty)

Vlastnost	Jednotka	OMV cut YM
Hustota/15°C	kg/m <sup>3</sup>	888
Viskozita/40°C	mm <sup>2</sup> /s	43,0
Viskozita/100°C	mm <sup>2</sup> /s	6,9
Bod vzplanutí	°C	>235
Bod tuhnutí	°C	<-18

Diagram závislosti viskozity na teplotě, stejně jako Bezpečnostní list Vám na požádání dáme rádi k dispozici.