

OMV gear oil B SAE 85W-90 je převodový olej pro motorová vozidla s vysokou ochranou proti opotřebování a pro maximální zatížení, vyroben z vysoce kvalitních solventně rafinovaných základových olejů.

### Vlastnosti

- Maximální zatížitelnost
- Vysoká odolnost proti stárnutí
- Dobrá ochrana proti korozi
- Nizká závislost viskozity na teplotě
- Hluboký bod tuhnutí

### Použití

Převodový olej pro maximální zatížení převážně rozvodovek. Vhodný také pro hypoidní rozvodovky s extrémním přesazením os motorových vozidel a zemních strojů. Dbejte předpisů výrobce!

### Specifikace

Splňuje: API GL-5, FORD M2C-94A, FENDT, NH 520 A, STEYR G, VOITH VSN 6086/19/20  
Stupeň síly poškození dle DIN 51354 – 02 – A/8,3/90 – M: >12

### Uvolnění

MAN 342 Typ M-1, MB 235.0, TATRA TDS 80/32,  
ZF TE-ML 05A, 07A, 08, 16C, 17B, 19B, 21A

### Technická data (typické hodnoty)

Vlastnost	Jednotka	OMV gear oil SAE 85W-90
Viskozitní třída	SAE	85W-90
Viskozita/40°C	mm <sup>2</sup> /s	210
Viskozita/100°C	mm <sup>2</sup> /s	18,1
Viskozita/-12°C, Brookfield	mPa.s	<150.000
Viskozitní index		100
Hustota/15°C	kg/m <sup>3</sup>	906
Bod tuhnutí	°C	<-21
Bod vzplanutí	°C	210

Diagram závislosti viskozity na teplotě a bezpečnostní list Vám v případě potřeby dáme rádi k dispozici.