

OMV gear oil LS SAE 85W-90 je speciální převodový olej pro extrémně zatěžované samosvorné diferenciály.

Vlastnosti

Díky kombinaci přísad Limited-Slip a moderním přísadám na ochranu proti opotřebování bylo dosaženo potřebných vlastností pro diferenciály s uzávěrkou. Při jízdě v zatáčkách eliminuje možné praskání. Díky zvláštním kvalitativním vlastnostem OMV gear oil LS vyplývají výhody také při použití v normálních rozvodovkách, projevující se zejména nízkými hodnotami opotřebení.

Použití

Pro diferenciály s uzávěrkou a extrémní požadavky rozvodovek osobních a užitkových vozidel, traktorů a stavebních strojů, stejně jako pro nesynchronizované mechanické převodovky dle předpisu výrobce.

Specifikace

API GL-5, FORD ESD-M2C104-A, ZF TE-ML 12C, 16E

Uvolnění

ZF TE-ML 05C, 07A, 08, 12C, 21C

Technická data (typické hodnoty)

Vlastnost	Jednotka	OMV gear oil LS SAE 85W-90
Viskozitní třída	SAE	903
Hustota/15°C	kg/m ³	226
Viskozita/40°C	mm ² /s	85W-90
Viskozita/100°C	mm ² /s	144
Bod tuhnutí	°C	13,8
Bod vzplanutí	°C	<-24

Diagram závislosti viskozity na teplotě a bezpečnostní list Vám v případě potřeby dáme rádi k dispozici.