

OMV gear oil MP SAE 80W-85 je mnohostranně použitelný převodový olej s vysokou ochranou proti opotřebování.

### Vlastnosti

- Maximální zatížitelnost
- Vysoká odolnost proti stárnutí
- Dobrá ochrana proti korozi
- Nepatrná závislost viskozity na teplotě
- Hluboký bod tuhnutí

### Použití

OMV gear oil MP SAE 80W-85 je převodový olej API GL-4 pro maximální zatížení, převážně pro mechanické převodovky téměř všech výrobců. OMV gear oil MP SAE 80W-85 může být používán, odpovídá-li předpisům výrobce, také v mnoha rozvodovkách, satelitech, hypoidních ozubeních atd. převodových jednotek.

### Specifikace

Splňuje: API GL-4, STEYR F1, ZETOR

Stupeň síly poškození dle DIN 51354 – 02 – A/8,3/90 – M: >12

### Uvolnění

MAN 341 Typ E-1, MAN 341 Typ Z-2, MB 235.1, TATRA, ZF TE-ML 02A, 08, 17A

### Technická data (typické hodnoty)

Vlastnost	Jednotka	OMV gear oil MP SAE 80W-85
Viskozitní třída	SAE	80W-85
Viskozita/40°C	mm <sup>2</sup> /s	107
Viskozita/100°C	mm <sup>2</sup> /s	11,7
Viskozita/-26°C, Brookfield	mPa.s	<150.000
Viskozitní index		101
Hustota/15°C	kg/m <sup>3</sup>	891
Bod tuhnutí	°C	<-30
Bod vzplanutí	°C	216

Diagram závislosti viskozity na teplotě a bezpečnostní list Vám v případě potřeby dáme rádi k dispozici.