

OMV gear oil MP SAE 85W-90 je mnohostranně použitelný převodový olej s vysokou ochranou proti opotřebování.

Vlastnosti

- Maximální schopnost snášet zatížení
- Vysoká odolnost proti stárnutí
- Dobrá ochrana proti opotřebení a korozi
- Nepatrná závislost viskozity na teplotě
- Vynikající mazací vlastnosti

Použití

OMV gear oil MP je převodový olej API GL-4 převážně pro mechanické převodovky s maximální zátěží. OMV gear oil MP může být používán v mnoha převodových jednotkách pokud odpovídá předpisu výrobce.

Specifikace

Splňuje: API GL-4, FORD SQM-2C9008-A, ZETOR

Stupeň síly poškození dle DIN 51354 – 02 – A/8,3/90 – M: >12

Uvolnění

MAN 341 Typ E-1, MAN 341 Typ Z-2, TATRA, ZF TE-ML 02A, 08, 16A, 17A, 19A

Technická data (typické hodnoty)

Vlastnost	Jednotka	OMV gear oil MP SAE 85W-90
Viskozitní třída	SAE	85W-90
Viskozita/40°C	mm ² /s	216
Viskozita/100°C	mm ² /s	18,4
Viskozita/-12°C, Brookfield	mPa.s	<150.000
Viskozitní index		100
Hustota/15°C	kg/m ³	894
Bod tuhnutí	°C	<-30
Bod vzplanutí	°C	220

Diagram závislosti viskozity na teplotě a bezpečnostní list Vám v případě potřeby dáme rádi k dispozici.