

OMV gear oil SLY SAE 75W-90 je plně syntetický, energii spořicí lehkoběžný převodový olej pro osobní a lehká užitková vozidla (Light Duty Trucks, LDT).

Vlastnosti

- Maximální odolnost proti stárnutí pro dlouhé výměnné intervaly
- Velmi dobrá ochrana proti opotřebování a korozi
- Maximální pevnost olejového filmu v tlaku
- Velmi malá závislost viskozity na teplotě
- Extrémně hluboký bod tuhnutí, proto vysoký komfort řazení i za hlubokých teplot
- Střihová stabilita

Použití

OMV gear oil SLY SAE 75W-90 byl vyvinut speciálně pro moderní plně synchronizované mechanické převodovky a převodové systémy náprav osobních a lehkých užitkových vozidel. Na základě syntetických základových olejů zaručuje nepatrný odpor při řazení i za velmi hlubokých teplot a zabraňuje opotřebování i při nejvyšším tepelném zatížení. Prosím, dbejte předpisů výrobců vozidel!

OMV gear oil SLY SAE 75W-90 je úspěšně používán v mechanických převodovkách MAZDA, MITSUBISHI, OPEL, PEUGEOT, RENAULT, TOYOTA a VW.

Specifikace

Splňuje: API GL-4, VW 501 50

Technická data (typické hodnoty)

Vlastnost	Jednotka	OMV gear oil SLY SAE 75W-90
Viskozitní třída	SAE	75W-90
Hustota/15°C	kg/m ³	883
Viskozita/40°C	mm ² /s	88
Viskozita/100°C	mm ² /s	14,6
Viskozitní index	---	178
Bod tuhnutí	°C	<-51
Bod vzplanutí	°C	180

Diagram závislosti viskozity na teplotě a bezpečnostní list Vám v případě potřeby dáme rádi k dispozici.