

OMV grease C2 je univerzální plastické mazivo obsahující vápenaté mýdlo s vynikající odolností vůči vodě.

Vlastnosti

- Vynikající odolnost vůči vodě Zaručuje stálé mazání při vniknutí vody do mazaného místa, i mořské vody a zásaditých roztoků, prodlužuje životnost dílů
- Velmi dobrá ochrana proti korozi Chrání komponenty ve vlhkém i kyselém prostředí, prodlužuje jejich životnost
- Vysoká oxidační stálost Prodlužuje životnost plastického maziva a tím snižuje pořizovací náklady a náklady na údržbu
- Dobrá čerpatelnost dlouhými potrubími Velmi vhodné pro centrální mazací systémy, redukuje náklady na skladování

Použití

Univerzální plastické mazivo pro kluzná a valivá ložiska užitkových vozů, stavebních a zemědělských strojů, pro vodní a luhová čerpadla, v technice odpadních vod a pro průmyslové aplikace, kde proniká voda. Rovněž velmi vhodné pro mazání ložisek při nízkých teplotách mezi -30°C a +60°C.

Specifikace

Splňuje: DIN 51 825 - K 2 C-30

Technické údaje (typické hodnoty)

Vlastnost	Metoda	Jednotka	Hodnota
Vzhled			hladký/jasný
Barva			středně hnědá
Konzistence	DIN 51 818	NLGI	2
Bod skápnutí	DIN ISO 2176	°C	>95
Otáčkový faktor $d_n (n_D \cdot d_m)$		mm/min	500 000
Viskozita základového oleje při 40°C	DIN 51 562	mm ² /s	68

Bezpečnost, zdraví, životní prostředí

Aktuální bezpečnostní list najdete na internetových stránkách www.omv.com.

Použitá maziva a prázdné obaly musí být zneškodněny v souladu s platnou legislativou.

Všechny uvedené technické údaje jsou průměrné hodnoty a podléhají změnám ve výrobě. Změny technických dat vyhrazeny. Prosím, dbejte předpisů výrobců strojů!

Další informace získáte u Technical Marketing Service Lubricants technics.lubes@omv.com.