

OMV hyd HLP 32 je vysoce kvalitní hydraulický olej pro těžce zatěžovaná hydraulická zařízení.

Vlastnosti

OMV hyd HLP 32 se vyznačuje příznivým viskozitně-teplotním chováním, vynikající stabilitou vůči stárnutí a účinnou ochranou proti korozi. Jedinečné přísady zlepšují chování v oblasti mezního tření, čímž se dosáhne nízkých hodnot opotřebování. OMV hyd HLP 32 má nepatrný sklon k pěnovosti, dobrou schopnost odlučovat vzduch a vodu a chová se neutrálně vůči běžně používaným těsnicím materiálům.

Použití

Převážně v silně namáhaných hydrostatických zařízeních podle předpisu výrobce. OMV hyd HLP 32 lze použít díky své ochraně proti opotřebování také jako mazací olej pro čelní ozubené převody nebo jako oběhový mazací olej pro kluzná a valivá ložiska. Dbejte předpisů výrobců strojů a zařízení!

Pokud je předepsáno nebo požadováno ještě lepší viskozitně-teplotní chování, odkazujeme na naše vícerozsahové hydraulické oleje řady OMV hyd HLP-M.

Specifikace

DIN 51524-HLP; SEB 181 222-66; ISO 6743-4; VDMA 24318-HLP;
AFNOR NF E 48-603; Sperry Vickers I-286-S; US Steel 126 a 127
FZG - stupeň síly opotřebování dle DIN 51 354 – 02 - A/8,3/90 – M: >10

Technická data (typické hodnoty)

Vlastnost	Jednotka	OMV hyd HLP 32
Viskozitní třída	ISO VG	32
Viskozita/40°C	mm ² /s	32
Viskozita/100°C	mm ² /s	5,5
Viskozitní index	---	>95
Hustota/15°C	kg/m ³	874
Bod tuhnutí	°C	<-30
Bod vzplanutí	°C	220

Diagram závislosti viskozity na teplotě a bezpečnostní list Vám v případě potřeby dáme rádi k dispozici.