

OMV lube CL 150 je mírně aditivovaný speciální olej určený k mazání ložisek.

Vlastnosti

OMV lube CL 150 se vyznačuje odolností proti stárnutí, účinnou ochranou proti korozi, omezenou pěnovostí a vynikající deemulgací vody, dobrými mazacími vlastnostmi, stejně jako neutrálním chováním vůči těsněním.

Použití

OMV lube CL 150 byl speciálně vyvinut pro mazání Morgoil ložisek, může být také používán k mazání jiných kluzných a valivých ložisek. Dále je vhodný pro mazání čelních ozubení. Je třeba dbát požadavků na viskozitu oleje!

Specifikace

Mazací olej DIN 51 517 – CL 150

Mazací olej DIN 51 501 – L-AN 150

Technická data (typické hodnoty)

Vlastnost	Jednotka	OMV lube CL 150
Viskozitní třída	ISO VG	150
Hustota/15°C	kg/m ³	893
Bod vzplanutí	°C	230
Bod tuhnutí	°C	<-12
Viskozita/40°C	mm ² /s	150
Viskozita/100°C	mm ² /s	14,2
Neutralizační číslo	mgKOH/g	<0,1

Diagram závislosti viskozity na teplotě a bezpečnostní list Vám v případě potřeby dáme rádi k dispozici.