

OMV lube CL 220 je mírně aditivovaný speciální olej určený k mazání ložisek.

### Vlastnosti

OMV lube CL 220 se vyznačuje odolností proti stárnutí, účinnou ochranou proti korozi, omezenou pěnovostí a vynikající deemulgací vody, dobrými mazacími vlastnostmi, stejně jako neutrálním chováním vůči těsněním.

### Použití

OMV lube CL 220 byl speciálně vyvinut pro mazání Morgoil ložisek, může být také používán k mazání jiných kluzných a valivých ložisek. Dále je vhodný pro mazání čelních ozubení. Je třeba dbát požadavků na viskozitu oleje!

### Specifikace

Mazací olej DIN 51 517 – CL 220

Mazací olej DIN 51 501 – L-AN 220

### Technická data (typické hodnoty)

Vlastnost	Jednotka	OMV lube CL 220
Viskozitní třída	ISO VG	220
Hustota/15°C	kg/m <sup>3</sup>	897
Bod vzplanutí	°C	243
Bod tuhnutí	°C	<-12
Viskozita/40°C	mm <sup>2</sup> /s	220
Viskozita/100°C	mm <sup>2</sup> /s	18,9
Neutralizační číslo	mgKOH/g	<0,1

Diagram závislosti viskozity na teplotě a bezpečnostní list Vám v případě potřeby dáme rádi k dispozici.