

OMV lube CL 320 je mírně aditivovaný speciální olej určený k mazání ložisek.

### Vlastnosti

OMV lube CL 320 se vyznačuje odolností proti stárnutí, účinnou ochranou proti korozi, omezenou pěnovostí a vynikající deemulgací vody, dobrými mazacími vlastnostmi, stejně jako neutrálním chováním vůči těsněním.

### Použití

OMV lube CL 320 byl speciálně vyvinut pro mazání Morgoil ložisek, může být také používán k mazání jiných kluzných a valivých ložisek. Dále je vhodný pro mazání čelních ozubení. Je třeba dbát požadavků na viskozitu oleje!

### Specifikace

Mazací olej DIN 51 517 – CL 320

### Technická data (typické hodnoty)

Vlastnost	Jednotka	OMV lube CL 320
Viskozitní třída	ISO VG	320
Hustota/15°C	kg/m <sup>3</sup>	900
Bod vzplanutí	°C	240
Bod tuhnutí	°C	<-6
Viskozita/40°C	mm <sup>2</sup> /s	311
Viskozita/100°C	mm <sup>2</sup> /s	23,1
Neutralizační číslo	mgKOH/g	<0,1

Diagram závislosti viskozity na teplotě a bezpečnostní list Vám v případě potřeby dáme rádi k dispozici.