

OMV lube EPX 22 je univerzálně použitelný cirkulační olej s nepatrnou závislostí viskozity na teplotě a vysokou odolností proti stárnutí.

Vlastnosti

OMV lube EPX 22 se vyznačuje dobrou stálostí vůči oxidaci, účinnou ochranou proti korozi, omezenou pěnivostí, vlastnostmi zabraňujícími opotřebení, stejně jako neutrálním chováním vůči těsněním.

Použití

Odpovídá předpisům výrobců jako olejová náplň pro cirkulační mazací systémy, hydrauliku, pokud není předepsaná tlaková kapalina podle DIN 51 524-HLP resp. VDMA 24318-HLP (pro tyto případy odkazujeme na naše oleje OMV hyd HLP), valivá a kluzná ložiska.

Specifikace

DIN 51 517-CL; DIN 51 524-HL; VDMA 24 318-HL; SEB 181 222

Technická data (typické hodnoty)

Vlastnost	Jednotka	OMV lube EPX 22
Hustota/15°C	kg/m ³	865
Bod vzplanutí	°C	190
Bod tuhnutí	°C	< -30
Viskozita/40°C	mm ² /s	22
Viskozita/100°C	mm ² /s	4,3

Diagram závislosti viskozity na teplotě a bezpečnostní list Vám v případě potřeby dáme rádi k dispozici.