

OMV lube GF 150 je vynikající mazací olej určený pro vysoké tlaky, který byl speciálně vyvinut pro pily a dřevozpracující průmysl.

### Vlastnosti

OMV lube GF 150 se vyznačuje schopností snášet vysoká zatížení, vynikající přilnavostí, dobrou odolností proti korozi a stárnutí. Kombinace polárních aditiv zabraňuje jevu „stick-slip“. Vysoké afinita k povrchu kovů zajišťuje nízkou spotřebu a ekonomičnost použití. OMV lube GF 150 se chová neutrálně vůči nátěrům, těsněním a elastomerům.

### Použití

Pro kluzné a vodící plochy rychloběžných rámových pil a mnoho dalších mazacích míst . Je třeba dbát doporučení výrobců strojů na viskozitní třídu mazacího oleje.

### Specifikace

OMV lube GF 150 je klasifikován dle DIN 51 502 jako olej typu CLP a CGLP.

FZG- Stupeň opotřebení dle DIN 51 354 – 02 - A/8,3/90 – M: >12

### Technická data (typické hodnoty)

Vlastnost	Jednotka	OMV lube GF 150
Hustota při 15°C	kg/m <sup>3</sup>	890
Bod vzplanutí COC	°C	>220
Viskozitní třída	ISO VG	150
Viskozita při 40°C	mm <sup>2</sup> /s	150
Viskozita při 100°C	mm <sup>2</sup> /s	15
Viskozitní index	---	10
Bod tuhnutí	°C	<-18

Diagram závislosti viskozity na teplotě a bezpečnostní list Vám v případě potřeby dáme rádi k dispozici.