

OMV lube GF 320 je vynikající mazací olej určený pro vysoké tlaky, který byl speciálně vyvinut pro pily a dřevozpracující průmysl.

Vlastnosti

OMV lube GF 320 se vyznačuje schopností snášet vysoká zatížení, vynikající přilnavostí, dobrou odolností proti korozi a stárnutí. Kombinace polárních aditiv zabraňuje jevu „stick-slip“. Vysoké afinita k povrchu kovů zajišťuje nízkou spotřebu a ekonomičnost použití. OMV lube GF 320 se chová neutrálně vůči nátěrům, těsněním a elastomerům.

Použití

Pro kluzné a vodící plochy rychloběžných rámových pil a mnoho dalších mazacích míst. Je třeba dbát doporučení výrobců strojů na viskozitní třídu mazacího oleje. OMV lube GF 320 vyhovuje požadavkům ESTERER, LINK, PINI & KAY a WURSTER & DIETZ

Specifikace

OMV lube GF 320 je klasifikován dle DIN 51 502 jako olej typu CLP a CGLP.

FZG- Stupeň opotřebení dle DIN 51 354 – 02 - A/8,3/90 – M: >12

Technická data (typické hodnoty)

Vlastnost	Jednotka	OMV lube GF 320
Hustota při 15°C	g/ml	0,893
Bod vzplanutí COC	°C	250
Viskozitní třída	ISO VG	320
Viskozita při 40°C	mm ² /s	320
Viskozita při 100°C	mm ² /s	24,6
Viskozitní index	---	99
Bod tuhnutí	°C	-25

Diagram závislosti viskozity na teplotě a bezpečnostní list Vám v případě potřeby dáme rádi k dispozici.