

OMV lube P 15 je mazací olej na bázi parafinických solventních rafinátů (neutrální olej).

Vlastnosti

OMV lube P 15 se vyznačuje odolností proti stárnutí i při zvýšených provozních teplotách, dobrým viskozitně-teplotním chováním ($VI > 90$) a dobrými mazacími vlastnostmi. OMV lube P 15 zajišťuje dobrou ochranu proti korozi mazacích míst.

Použití

OMV lube P 15 se používá jako mazací olej pro čelní ozubené převody, pro olejem mazaná valivá a kluzná ložiska, v oběhových systémech a pro ztrátové mazání, pokud nejsou předepsány oleje s EP přísadami. Je třeba dbát požadavků na viskozitu oleje!

Specifikace

Mazací olej DIN 51 517 – C

Mazací olej DIN 51 501 – L-AN

Mazací olej DIN 51 502 – H

Technická data (typické hodnoty)

Vlastnost	Jednotka	OMV lube P 15
Hustota/15°C	kg/m ³	857
Bod vzplanutí	°C	160
Bod tuhnutí	°C	<-36
Viskozita/40°C	mm ² /s	15
Viskozita/100°C	mm ² /s	3,4

Diagram závislosti viskozity na teplotě a bezpečnostní list Vám v případě potřeby dáme rádi k dispozici.