

## OMV marine SAE 30

### Popis:

Je minerální motorový olej pro použití v loďní dopravě.

### Použití:

Byl vyvinut pro naftové motory JUGOTURBINA, LITOSTROJ, MAN-B&W, MTU, PIELSTICK, SULZER atd. pracující s naftou do obsahu síry 1,5%. Dále je používán pro převodovky, ložiska, stavitelné vrtule a další palubní zařízení.

### Výhody:

- Stabilní mazací vrstva zaručuje dlouhou životnost motoru.
- Velmi dobrá tepelná a oxidační stabilita.
- Vysoká mazací ochrana v létě.
- Vysoká detergenční schopnost udržuje motor čistý a zabraňuje tvorbě úsad.
- Velmi dobrá ochrana proti korozi.

### Specifikace:

API CF, MIL-L-2104 B, JUS B.H3.029

### Technická data:

Vlastnost	Jednotka	OMV marine SAE 30
Viskozitní třída	SAE	30
Viskozita/40°C	mm <sup>2</sup> /s	101,0
Viskozita/100°C	mm <sup>2</sup> /s	11,9
Viskozitní index	---	105
Hustota/15°C	kg/m <sup>3</sup>	895
BN	mg KOH/g	13
Bod vzplanutí	°C	228
Bod tuhnutí	°C	< -21
CCS/-5°C	mPa.s	< 7000
FZG	stupeň zatížení	>12

Aktuální bezpečnostní list najdete na [www.omv.com](http://www.omv.com).