

OMV marine SAE 40

Popis:

Je minerální motorový olej pro použití v loďní dopravě.

Použití:

Byl vyvinut pro naftové motory JUGOTURBINA, LITOSTROJ, MAN-B&W, MTU, PIELSTICK, SULZER atd. pracující s naftou do obsahu síry 1,5%. Dále je používán pro převodovky, ložiska, stavitelné vrtule a další palubní zařízení.

Výhody:

- Stabilní mazací vrstva zaručuje dlouhou životnost motoru.
- Velmi dobrá tepelná a oxidační stabilita.
- Vysoká mazací ochrana v létě.
- Vysoká detergenční schopnost udržuje motor čistý a zabraňuje tvorbě úsad.
- Velmi dobrá ochrana proti korozi.

Specifikace:

API CF, MIL-L-2104 B, JUS B.H3.029

Technická data:

Vlastnost	Jednotka	OMV marine SAE 40
Viskozitní třída	SAE	40
Viskozita/40°C	mm ² /s	152,0
Viskozita/100°C	mm ² /s	14,9
Viskozitní index	---	100
Hustota/15°C	kg/m ³	900
BN	mg KOH/g	13
Bod vzplanutí	°C	234
Bod tuhnutí	°C	< -15
CCS/-5°C	mPa.s	< 7000
FZG	stupeň zatížení	>12

Aktuální bezpečnostní list najdete na www.omv.com.