

OMV mould classic je vysoce jakostní odbedňovací a separační olej pro bednění na beton z oceli a dřeva.

### Vlastnosti

OMV mould classic je neemulgující separační olej a zajišťuje dokonalé oddělení bednění od betonu. Zanechá povrch betonu čistý, čímž šetří vrstvu betonu a udržuje bednění v čistotě. Na betonu nezůstanou škodlivé zbytky oddělovacího oleje.

Pro ocelová bednění nabízí OMV mould classic skvělou ochranu před korozi, u dřevěných brání před trouchnivěním. Díky stabilnímu separačnímu filmu je zaručena úsporná spotřeba a vysoká hospodárnost

### Použití

Pro úspěšné a hospodárné použití by měl být OMV mould classic nanášen nejlépe rozstříkací tryskou v rovnoměrné a ne příliš silné vrstvě.

### Spotřeba

U neošetřeného dřevěné bednění 1 litr na cca 20 m<sup>2</sup>  
Pro plastové a kovové bednění 1 litr na cca 50 m<sup>2</sup>

Spotřeba informace by neměly být překročeny, aby bylo dosaženo vysoké kvality povrchu betonu.

### Technická data (typické hodnoty)

Vlastnost	Jednotka	OMV mould classic
Hustota při 15°C	kg/m <sup>3</sup>	860
Bod vzplanutí COC	°C	110
Viskozita při 40°C	mm <sup>2</sup> /s	11.0
Bod tuhnutí	°C	<-21

Diagram závislosti viskozity na teplotě a bezpečnostní list Vám v případě potřeby dáme rádi k dispozici.