

OMV power boat 2T je bezpopelný motorový olej s extrémně nízkou kouřivostí, samomísitelný pro vysoce namáhané 2-taktní lodní motory s chlazením čerstvou vodou.

### Vlastnosti

- Rychlé, homogenní a stabilní smíšení s palivem
- Zamezuje tvorbě mŕstvků na zapalovacích svíčkách
- Použitelný poměr mísení až 1:100 (olej:palivo)
- Vysoká čistící schopnost
- Zajiřtjuje čistotu motoru a redukuje opotřebení
- Zabraňuje usazeninám ve výfuku

### Použití

Jako samomísitelný 2-taktní olej pro lodní motory. Poměr mísení OMV power boat 2T:palivo je až 1:100. Přesné informace si zjistěte, prosím, ve Vaří provozní příručce.

### Specifikace

API TC, NMMA TC-W3

### Technická data (typické hodnoty)

Vlastnosti	Jednotka	OMV power boat 2T
Hustota/15°C	kg/m <sup>3</sup>	883
Bod vzplanutí	°C	142
Viskozita/40°C	mm <sup>2</sup> /s	61
Viskozita/100°C	mm <sup>2</sup> /s	8,6
Viskozitní index	---	113
Bod tuhnutí	°C	> -33

Bezpečnostní list Vám v případě potřeby dáme rádi k dispozici.