

OMV signum LM je univerzální plastické mazivo obsahující lithné mýdlo a tuhé mazací částice.

Vlastnosti

OMV signum LM i při delším používání změní svou konzistenci jen nepatrně. OMV signum LM má díky vysoce účinným tuhým mazacím částicím (MoS_2) vynikající vlastnosti při nouzovém běhu. Vyznačuje se dobrou přilnavostí a maximální necitlivostí vůči vlhkosti v mazaném místě.

Použití

Víceúčelové plastické mazivo pro vozidla a stroje. Teplotní rozsah -30 až $+120^\circ\text{C}$.

Specifikace

Splňuje: DIN 51 825 - KF 2 K-30; FORD ESW-M1C-71-A a ESA-M1C-75-B

Technická data (typické hodnoty)

Charakteristika	Metoda	Jednotka	Hodnota
Vzhled			hladký
Barva			černá
Konzistence	DIN 51 818	NLGI	2
Penetrace po prohnětení (60 dvojdvihů)	DIN ISO 2137	mm/10	265 – 290
Stabilita proti prohnětení (rozdíl mezi 60 a 10.000 dvojdvihy)	DIN ISO 2137	mm/10	+20
Bod skápnutí	DIN ISO 2176	$^\circ\text{C}$	196
Ochrana proti korozi (EMCOR)	DIN 51 802	stupeň koroze	0/1
Odolnost proti vodě: 5h při 40°C 5h při 90°C	DIN 51 807	hodnocení	1
	DIN 51 807	hodnocení	-
Timken: dobré zatížení zatížení při svaření	ASTM D 2509	lbs	35
		lbs	-
Základový olej: typ viskozita při 40°C		mm^2/s	minerální olej
			120
Typ mýdla			Li

Bezpečnostní list Vám v případě potřeby dáme rádi k dispozici.