

OMV signum M 283 je univerzální EP plastické mazivo s lithným mýdlem pro maximální zatížení.

### Vlastnosti

OMV signum M283 je univerzální EP plastické mazivo s vznikající stabilitou a dobrou přilnavostí. Zaručuje bezpečné pokrytí mazaného místa i při vyšších teplotách.

### Použití

Víceúčelové plastické mazivo pro vozidla, stroje a průmyslová centrální mazací zařízení v teplotním rozsahu -35 až +140°C.

Vhodné pro centrální mazací zařízení BEKA-MAX užitkových vozidel, stavebních a zemědělských strojů atd., jakož i pro nová progresivní zařízení WILLY VOGEL AG s předepsaným plastickým mazivem NLGI 2.

### Specifikace

Splňuje: DIN 51 825 - KP 2 N-30

### Uvolnění

MAN 283 Li-P 2, MB 267, WILLY VOGEL AG

### Technická data (typické hodnoty)

Charakteristika	Metoda	Jednotka	Hodnota
Vzhled			transparentní
Barva			přírodní
Konzistence	DIN 51 818	NLGI	2
Penetrace po prohnětení (60 dvojjzdvihů)	DIN ISO 2137	mm/10	265-295
Stabilita proti prohnětení (rozdíl mezi 60 a 10.000 dvojjzdvihy)	DIN ISO 2137	mm/10	< 25
Bod skápnutí	DIN ISO 2176	°C	>190
Ochrana proti korozi (EMCOR)	DIN 51 802	stupeň koroze	0
Odolnost proti vodě: 5h při 40°C 5h při 90°C	DIN 51 807 DIN 51 807	hodnocení hodnocení	1
VKA: přípustné zatížení zatížení při svaření	DIN 51 350-4	N N	2200 2400
Základový olej: typ viskozita při 40°C		mm <sup>2</sup> /s	minerální olej 220
Typ mýdla			Li

Bezpečnostní list Vám v případě potřeby dáme rádi k dispozici.