

OMV signum M 284 je univerzální EP plastické mazivo pro vysoké zatížení, obsahující lithné komplexní mýdlo.

Vlastnosti

OMV signum M284 je univerzální EP plastické mazivo mimořádně stabilní proti prohnětení s velmi dobrou přilnavostí, vynikající ochranou proti korozi a vysokým těsnicím účinkem proti prachu, vodě a nečistotám. Zaručuje vysokou ochranu mazaných míst proti opotřebení v širokém rozmezí provozních teplot.

Použití

„Lifetime“ speciální plastické mazivo pro ložiska kol vozidel a pro mechanicky a tepelně vysoce zatěžovaná ložiska strojů a centrálních mazacích zařízení v průmyslu. Teplotní rozmezí -30°C až +150°C.

Specifikace

Splňuje: DIN 51 825 - KP 2 P-30

Uvolnění

MAN 284 Li-H 2, MB 265.1

Technická data (typické hodnoty)

Charakteristika	Metoda	Jednotka	Hodnota
Barva			zelená
Konzistence	DIN 51 818	NLGI	2
Penetrace po prohnětení (60 dvojdvihů)	DIN ISO 2137	mm/10	265/295
Stabilita proti prohnětení (rozdíl mezi 60 a 10.000 dvojdvihy)	DIN ISO 2137	mm/10	< 15
Bod skápnutí	DIN ISO 2176	°C	>260
Ochrana proti korozi (EMCOR)	DIN 51 802	stupeň koroze	0/0
Odolnost proti vodě, 5h při 90°C	DIN 51 807	hodnocení	1
Zkouška životnosti FAB-FE9 při 150°C/6000min ⁻¹ /1500 N		h	150
Základový olej: typ viskozita při 40°C		mm ² /s	minerální olej 110
Typ mýdla			Li-komplex

Bezpečnostní list Vám v případě potřeby dáme rádi k dispozici.

Změny technických dat vyhrazeny. Prosím, dbejte předpisů výrobců strojů!

Další informace získáte u Technical Market Service Lubricants na telefonním čísle +43-1-40440-27281 nebo fax: -27908