



Nemrzoucí kapalina do chladiců
certifikovaná dle VW TL 774/C

TIGROL Antifreeze typ C

Vysoce kvalitní chladicí kapalina pro spalovací motory (G 48)

Popis

Koncentrovaná zelenomodrá chladicí kapalina, vyrobená na bázi MEG (monoethylen glykol) technologií OAT, bez přítomnosti silikátů, fosfátů a aminů. Po smísení s vodou je připravena k použití jako nemrzoucí chladicí a teplotnosné medium v koncentraci dle tabulky.

Výsledná koncentrace % obj.	Ředění koncentrát / voda	bod tuhnutí °C
25	1 : 3	-12
33,3	1 : 2	-18
40	2 : 3	-27
50	1 : 1	-37

Použití

Je určena především pro chlazení moderních celohliníkových vysoce výkonných spalovacích motorů bez požadavků na antikavitaci. Jedná se o většinu spalovacích motorů, vyrobených po roce 2000.

Vlastnosti a výhody

- Speciální složení aditiv zajišťuje výbornou antikorozi ochranu všech částí chladicího systému spalovacích motorů ze slitin železa, hliníku nebo jejich kombinací a zabraňuje kavitaci.
- Inhibitory koroze obsažené v kapalině vykazují při dlouhodobém provozu minimální ztráty.
- Nenarušuje materiály hadic, expanzních nádržek a těsnících materiálů.
- Prodloužení výměnné lhůty u všech typů vozidel až na 3 roky
- Neobsahuje nebezpečné látky – silikáty, nitridy, aminy a fosfáty.

Klasifikace a specifikace

VW TL 774 C (G 48); Önorm V5123; British Standards BS 6580; ASTM D3306; AFNOR R 15-601; SAE J1034; Renault R.V.I.4101001

Jedná se o informativní údaje. V případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

Ochrana zdraví: Při zacházení s chemickými látkami je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.

LUBSTAR, a.s., areál Zlosyň u Prahy 166, 277 44 Zlosyň

www.lubstar.cz

