

Houghto-Clean 153

Alkalický sprejový čistič na bázi vody

POPIS

Houghto-Clean 153 je pečlivě vyvážená směs detergentů, emulgátorů a účinných inhibitorů koroze bez obsahu bóru a dusičnanů. Výrobek je určen pro čištění sprejováním, zejména tam, kde je důležitým požadavkem odlučování oleje.

POUŽITÍ

Houghto-Clean 153 byl vyvinut pro použití ve veškerých sprejovacích čisticích zařízeních pro odmašťování kovových povrchů před a po tepelném zpracování a pro odmašťování obecně.

Houghto-Clean 153 byl speciálně vyvinut pro odlučování oleje a kalicích polymerů.

Houghto-Clean 153 účinně odděluje olej. Při použití vhodného odlučovače oleje udržuje roztok lázně v čistotě.

Houghto-Clean 153 je rovněž vhodný pro ponorné čisticí procesy a také pro mechanické odstraňování otřepů.

DOPORUČENÍ K POUŽITÍ

Teplota = 35-80°C

Koncentrace = až 6% v/v čištění sprejováním a zaplavováním

Koncentrace = až 10% v/ čištění ponorem

Zkouška koncentrace titrační metodou je k dispozici na vyžádání.

TYPICKÉ FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

Vzhled	Čirá světle žlutá kapalina
Měrná hmotnost	1,03
Refraktometr faktor	TBC
pH při použití	Obvykle 10-10,5

KP 26022015 GB

VÝHODY

- Neobsahuje sůl a chrání tak kovy během tepelného zpracování
- Vysoká mezioperační ochrana proti korozi
- Vysoké demulgační vlastnosti
- Neobsahuje bór
- Multifunkční využití – menší zásoby
- Umožňuje regulovat míru pěnivosti

SOUVISEJÍCÍ VÝROBKY

Houghton je jedničkou na trhu ve vývoji a prodeji kapalin pro různé výrobní procesy. Řada průmyslových čističů HOUGHT-CLEAN byla vyvinuta pro doplnění těchto kapalin a zejména pro zlepšení výkonosti našich obráběcích, tvářecích, kalicích a obdobných produktů.

Pro další informace se prosím obraťte na Vašeho místního zástupce společnosti Houghton.

SKLADOVÁNÍ

Informace ohledně manipulace a skladování, včetně trvanlivosti výrobku, naleznete v části 7 Bezpečnostního listu. Výrobek je potřeba skladovat v čistém, suchém prostředí, chráněném před mrazem. Doporučená teplota skladování je obvykle mezi 5°C a 40°C, pokud není stanoveno jinak. Při používání skladových zásob se řiďte zásadou FIFO.

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Bezpečnostní listy jsou k dispozici v souladu s Přílohou II k Nařízení (ES) č. 1907/2006, dle které látka nebo přípravek splňuje kritéria Směrnice 67/548/EHS nebo 1999/45/ES.



Houghton plc
Beacon Road, Trafford Park
Manchester M17 1AF

Tel +44 (0) 161 874 5000
Fax +44 (0) 161 874 5001
E-mail uk.enquiries@houghtoneurope.com

Tento dokument obsahuje informace založené na datech, která jsou považována za správná. Výrobek však nemusí být použitelný pro všechna použití a provozní podmínky. Výrobce neposkytuje žádné výslovné ani předpokládané záruky.