

OMV truck blue GS SAE 15W-40 je nízkopopelný motorový olej pro moderní motory užitkových vozidel, speciálně pak pro motory osazené filtry pevných částic a/nebo EGR/SCR technologií.

Vlastnosti

Kombinace vysoce kvalitních základových olejů a aditiv s nízkým obsahem popela (low-ash) řadí OMV truck blue GS SAE 15W-40 mezi špičkové moderní motorové oleje pro užitková vozidla vybavená dodatečnými systémy na úpravu výfukových plynů. OMV truck blue GS SAE 15W-40 snižuje emise pevných částic a zabraňuje deaktivaci filtru pevných částic.

- Extrémně nízké emise výfukových plynů pro maximální ochranu životního prostředí
- Nízký obsah popela pro dlouhou životnost filtrů pevných částic
- Speciálně vyladěn pro bezsírné motorové nafty
- Dlouhé výměnné intervaly oleje podle předpisu výrobce vozidla o údržbě
- Efektivní celoroční spolehlivost i za nepříznivých podmínek
- Zůstává po celou dobu použití ve viskozitní třídě SAE 15W-40 („stay in grade“)

Použití

OMV truck blue GS SAE 15W-40 byl vyvinut obzvláště pro moderní motory užitkových vozidel VOLVO. Speciální složení obsahující aditiva s nízkým obsahem popela a vysoce kvalitní základové oleje umožňuje použití v motorech splňujících emisní limity EURO 5 a do budoucna i EURO 6 s filtry pevných částic a/nebo s technologií EGR (recirkulace spalin)/SCR (selektivní katalytická redukce). OMV truck blue GS SAE 15W-40 může být rovněž použit v konvenčních motorech EURO 3 a EURO 4 s filtry pevných částic a/nebo technologií EGR/SCR. V každém případě vždy dbejte údajů v provozní příručce Vašeho vozidla. Dbejte také, že do vozidel vybavených filtry pevných částic může být tankována pouze bezsírná motorová nafta.

OMV truck blue GS SAE 15W-40 by neměl být na základě formulace obzvláště chudé na popel, především při použití v užitkových vozidlech s filtry pevných částic, míchán s ostatními motorovými oleji. Zbytková množství při výměně oleje jsou nezávadná.

Specifikace

ACEA E7/E9, API CJ-4/SM

Splňuje: CATERPILLAR ECF-3, CUMMINS CES 20081, Deutz DQC III-05, Mack EO-O Premium Plus, MTU MTL 5044 Type 2.1, ZF TE-ML 07C

Schválení

MAN 3575, MB-Approval 228.31, Renault Truck RLD-3, VOLVO VDS-4

Technická data (typické hodnoty)

Vlastnost	Jednotka	OMV truck blue GS SAE 15W-40
Hustota/15°C	kg/m ³	872
Bod vzplanutí COC	°C	230
Viskozitní třída	SAE	15W-40
Viskozita/40°C	mm ² /s	109
Viskozita/100°C	mm ² /s	14,6
Viskozitní index	---	138
Bod tuhnutí	°C	<-30
Sulfátový popel	% hm.	<1,0

Bezpečnost, zdraví, životní prostředí

Aktuální bezpečnostní list najdete na internetových stránkách www.omv.com.

Použitá maziva a prázdné obaly musí být zneškodněny v souladu s platnou legislativou.

Všechny uvedené technické údaje jsou průměrné hodnoty a podléhají změnám ve výrobě. Změny technických dat vyhrazeny.
Prosím, dbejte předpisů výrobců strojů!

Další informace získáte u Technical Marketing Service Lubricants technics.lubes@omv.com.