

OMV truck blue SAE 10W-30 je nízkopopelný motorový olej pro moderní motory užitkových vozidel, speciálně pak pro motory osazené filtry pevných částic a/nebo EGR/SCR technologií.

### Vlastnosti

Kombinace vysoce kvalitních základových olejů a aditiv s nízkým obsahem popela (low-ash) řadí OMV truck blue SAE 10W-30 mezi špičkové moderní motorové oleje pro užitková vozidla vybavená dodatečnými systémy na úpravu výfukových plynů. OMV truck blue SAE 10W-30 snižuje emise pevných částic.

- Extrémně nízké emise výfukových plynů pro maximální ochranu životního prostředí
- Nízký obsah popela pro dlouhou životnost filtrů pevných částic
- Speciálně vyladěn pro bezsirné motorové nafty
- Dlouhé výměnné intervaly oleje podle předpisu výrobce vozidla o údržbě
- Efektivní celoroční spolehlivost i za nepříznivých podmínek
- Zůstává po celou dobu použití ve viskozitní třídě SAE 10W-30 („stay in grade“)

### Použití

OMV truck blue SAE 10W-30 byl vyvinut obzvláště pro moderní motory užitkových vozidel VOLVO. Speciální složení obsahující aditiva s nízkým obsahem popela a vysoce kvalitní základové oleje umožňuje použití v motorech splňujících emisní limity EURO 5 a EURO 6 s filtry pevných částic a/nebo s technologií EGR (recirkulace spalin)/SCR (selektivní katalytická redukce). OMV truck blue SAE 10W-30 může být rovněž použit v konvenčních motorech EURO 3 a EURO 4 s filtry pevných částic a/nebo technologií EGR/SCR. V každém případě vždy dbejte údajů v provozní příručce Vašeho vozidla. Dbejte také, že do vozidel vybavených filtry pevných částic může být tankována pouze bezsirná motorová nafta.

OMV truck blue SAE 10W-30 by neměl být na základě své nízkopopelné formulace, především při použití v užitkových vozidlech s filtry pevných částic, míchán s ostatními motorovými oleji. Zbytková množství při výměně oleje jsou nezávadná.

### Specifikace

ACEA E7/E9, API CJ-4/SM

**Splňuje:** CATERPILLAR ECF-3, CUMMINS CES 20081, Deutz DQC III-05, Mack EO-O Premium Plus, MTU MTL 5044 Type 2.1, ZF TE-ML 07C

### Schválení

MAN 3275, MB 228.31, Renault Truck RLD-3, VOLVO VDS-4

### Technická data (typické hodnoty)

Vlastnost	Jednotka	OMV truck blue SAE 10W-30
Hustota/15°C	kg/m <sup>3</sup>	868
Bod vzplanutí COC	°C	> 210
Viskozitní třída	SAE	10W-30
Viskozita/40°C	mm <sup>2</sup> /s	85
Viskozita/100°C	mm <sup>2</sup> /s	12,0
Bod tuhnutí	°C	-36
Sulfátový popel	% hm.	< 1,0

### Bezpečnost, zdraví, životní prostředí

Aktuální bezpečnostní list najdete na internetových stránkách [www.omv.com](http://www.omv.com).

Použitá maziva a prázdné obaly musí být zneškodněny v souladu s platnou legislativou.

Všechny uvedené technické údaje jsou průměrné hodnoty a podléhají změnám ve výrobě. Změny technických dat vyhrazeny.

Prosím, dbejte předpisů výrobců strojů!

Další informace získáte u Technical Marketing Service Lubricants [technics.lubes@omv.com](mailto:technics.lubes@omv.com).