

OMV truck LD SAE 15W-40 je motorový olej Super High Performance Diesel (SHPD) pro užitková vozidla.

Vlastnosti

Moderní aditivace a vysoká alkalická rezerva OMV truck LD SAE 15W-40 umožňují použití pro dlouhé výměnné intervaly oleje při maximálním zatížení. OMV truck LD zajišťuje maximální čistotu motoru a účinně brání tvorbě zrcadlových ploch („bore polishing“) na stěnách válců. Viskozitní třída SAE 15W-40 se osvědčila jako optimální pro klimatické podmínky ve střední Evropě. Tento olej poskytuje kromě toho následující výhody:

- Nízká spotřeba oleje
- Nepatrná tvorba usazenin na pístech, pístních drážkách a pístních kroužcích
- Delší životnost motoru
- Prodloužené výměnné intervaly oleje
- Velmi vysoká alkalická rezerva, dlouhodobá ochrana proti korozi

Použití

OMV truck LD SAE 15W-40 se doporučuje jako motorový olej pro vysoce namáhané přeplňované naftové motory užitkových vozidel zejména s prodlouženými výměnnými intervaly oleje.

Specifikace

ACEA E3/E5/E7, ACEA A3/B4, API CI-4/SJ, ALLISON C4, DAF, FENDT, GLOBAL DHD-1, MACK EO-M Plus, RENAULT RLD, SCANIA, VW 501 01/505 00, ZF TE-ML 03A, 07C, 07D

Uvolnění

MAN 3275, MB 228.3, MTU MTL 5044 Type 2, SKODA LIAZ 258-3, TATRA TDS 30/12, VOLVO VDS-3, CUMMINS CES 20076/77/78

Technická data (typické hodnoty)

Vlastnost	Jednotka	OMV truck LD SAE 15W-40
Hustota/15°C	kg/m ³	883
Bod vzplanutí	°C	220
Viskozitní třída	SAE	15W-40
Viskozita/40°C	mm ² /s	109
Viskozita/100°C	mm ² /s	14,9
Viskozitní index	---	138
Bod tuhnutí	°C	<-27

Bezpečnost, zdraví, životní prostředí

Aktuální bezpečnostní list najdete na internetových stránkách www.omv.com.

Použitá maziva a prázdné obaly musí být zneškodněny v souladu s platnou legislativou.

Všechny uvedené technické údaje jsou průměrné hodnoty a podléhají změnám ve výrobě. Změny technických dat vyhrazeny.

Prosím, dbejte předpisů výrobců strojů!

Další informace získáte u Technical Marketing Service Lubricants technics.lubes@omv.com.