

OMV truck LD SAE 20W-50 je motorový olej Super High Performance Diesel (SHPD) pro užitková vozidla.

Vlastnosti

Moderní aditivace a vysoká alkalická rezerva OMV truck LD SAE 20W-50 umožňují použití pro dlouhé výměnné intervaly oleje při maximálním zatížení. OMV truck LD zajišťuje maximální čistotu motoru a účinně brání tvorbě zrcadlových ploch („bore polishing“) na stěnách válců. Viskozitní třída SAE 20W-50 se osvědčila jako optimální pro klimatické podmínky ve střední Evropě. Tento olej poskytuje kromě toho následující výhody:

- Nízká spotřeba oleje
- Nepatrná tvorba usazenin na pístech, pístních drážkách a pístních kroužcích
- Delší životnost motoru
- Prodloužené výměnné intervaly oleje
- Velmi vysoká alkalická rezerva, dlouhodobá ochrana proti korozi

Použití

OMV truck LD SAE 20W-50 se doporučuje jako motorový olej pro vysoce namáhané přeplňované naftové motory užitkových vozidel zejména s prodlouženými výměnnými intervaly oleje.

Specifikace

ACEA E3/E5/E7, API CI-4/SJ

Technická data (typické hodnoty)

Vlastnost	Jednotka	OMV truck LD SAE 20W-40
Hustota/15°C	kg/m ³	889
Bod vzplanutí	°C	230
Viskozitní třída	SAE	20W-50
Viskozita/40°C	mm ² /s	171
Viskozita/100°C	mm ² /s	18,1
Viskozitní index	---	117
Bod tuhnutí	°C	<-27

Diagram závislosti viskozity na teplotě a bezpečnostní list Vám v případě potřeby dáme rádi k dispozici.