

PRODUCT INFORMATION



Distributed by:



Maziva – Motorové oleje – Motorové oleje pro osobní vozy

Verze: 001/20d

Valvoline™ SynPower™ 0W-40

VALVOLINE SynPower – OEM schválený syntetický motorový olej prémiové třídy.

SynPower motorový olej je vytvořený pro maximální výkon a ochranu za všech provozních podmínek a navržen tak, aby splňoval nejnovější standardy předních výrobců motorů.

Schváelní & Specifikace

MB-Approval 229.5

ACEA A3/B4

API SP

BMW LL-01

Ford WSS-M2C937-A

MB-229.3 MB 226.5

Renault RN0700/RN0710

VW 502 00/505 00

Doporučeno pro použití tam, kde jsou požadavky na specifikace:
Fiat 9.55535.M2, N2 nebo Z2

Aplikace

SynPower 0W-40 byl formulován tak, aby splňoval specifikaci maziva MB-229.5 a lze jej tak použít tam, kde je doporučen 0W-40.

Určen pro benzínové a naftové motory osobních automobilů a lehkých užitkových vozidel.

Pro motory s turbodmychadlem a katalyzátorem. Výrobek je vhodný pro středně dlouhé intervaly výměny oleje.

Pro dieselové motory s přímým vstřikováním (test VW DID). Vhodné pro použití v chladných klimatických podmínkách do -50°C

Vždy se podívejte do uživatelské příručky na správnou specifikaci oleje pro vaše použití.

Vlastnosti a výhody

Maximální ochrana a výkon

Motorový olej SynPower je formulován s nejvyšším obsahem kvalitního základového oleje a nejnovějších aditiv k zajištění maximální ochrany a výkonnosti za všech podmínek. Navržen je tak, aby splňoval nejnovější standardy předních výrobců motorů.

Čistota motoru

Speciální přísady zabraňují tvorbě kalů a škodlivých usazenin uvnitř motoru.

Delší interval výměny

Formulován pro vynikající stabilitu produktu, dlouhotrvající výkon a tím je vhodný pro delší intervaly výměny.

Ochrana proti opotřebení

Poskytuje maximální ochranu proti opotřebení za všech provozních podmínek.

Vynikající výkon při studeném startu

Okamžitý průtok oleje při nízkých teplotách zajišťuje snadné studené starty a optimální mazání během několika sekund po startu.

PRODUCT INFORMATION



Distributed by:



Držíme svět v pohybu již od roku 1866™

Valvoline je předním prodejcem, distributorem a výrobcem kvalitních značkových automobilových a průmyslových výrobků a poskytuje služby ve více než 100 zemích po celém světě. Produkty zahrnují automobilová maziva, převodové kapaliny, převodové oleje, hydraulická maziva, automobilovou chemii, speciální výrobky, mazací tuky a produkty pro chladicí systémy.

Více informací o produktech, programech a službách Valvoline naleznete na:

www.valvolineeurope.com

Pro všechny specifikace OEM navštivte:

<https://pisheets.valvoline.com/>

Typické vlastnosti

Uvedené typické vlastnosti jsou uvedeny dle současné produkce. Přestože je výroba v souladu se specifikacemi Valvoline™, mohou se v budoucnu objevit odchylky od těchto charakteristik.

| Valvoline™ SynPower™ 0W-40 | |
|--|-------|
| SAE Viskozitní třída | 0W-40 |
| Viskozita, mm²/s při 100 °C. ASTM D-445 | 13,5 |
| Viskozita, mm²/s při 40 °C. ASTM D-445 | 76 |
| Viskozitní Index ASTM D-2270 | 182 |
| Viskozita, mPa s. -35°C. ASTM D-5293 | 6000 |
| Bod tuhnutí, °C ASTM D-5949 | - 48 |
| TBN, mg KOH/g ASTM D-2896 | 12,4 |
| Měrná hustota při 15.6°C. ASTM D-4052 | 0,842 |
| Bod vzplanutí, COC, °C. ASTM D-92 | 220 |

Tyto informace se vztahují pouze na produkty vyrobené v následující lokalitě (lokalitách):
Evropa

Zdraví a bezpečnost

Není pravděpodobné, že by tento výrobek představoval významné nebezpečí pro zdraví nebo bezpečnost, pokud je správně používán ve vhodné aplikaci a jsou dodržovány bezpečnostní a zdravotní normy. Bezpečnostní list (SDS) je k dispozici na vyžádání u místně příslušné kanceláře prodejce nebo informativně na internetu
<https://sds.valvoline.com/>

Chraňte životní prostředí

Odevzdejte použitý olej do autorizovaného sběrného místa. Dodržujte místní předpisy. Nevylévejte do kanalizace, pudy nebo vody.

Skladování

Doporučujeme ukládat produkt v krytém prostoru. V případě skladování venku je nevyhnutelné ukládat sudy horizontálně, aby se zabránilo možnému vniknutí vody a poškození označení sudů. Výrobky nikdy neskladujte při teplotách vyšších nad 60°C, nevystavujte přímým slunečním paprskům nebo mrazu.

Nahrazuje: **001/20c**

™ Obchodní značka společnosti Valvoline, registrované v různých zemích © 2017

Všechna vyjádření, všechny informace a údaje uvedené v tomto dokumentu jsou považovány za přesné a spolehlivé, ale nesmí být chápány jako záruka, výslovná záruka nebo předpokládaná záruka prodejnosti nebo vhodnosti pro konkrétní účel, ani jako prohlášení výslovné či předpokládané, za které Ellis Enterprises B.V. a jeho pobočky přebírají právní odpovědnost.