



# TIGROL

## PREMIUM MOTOR OIL

### Technický list TIGROL ATF DCT-DSG

Datum: 28.03.23

#### Popis produktu

Syntetická univerzální kapalina pro automatické převodovky s dvojitou spojkou. Je založená na vysoce kvalitních syntetických základových olejích v kombinaci s optimalizovanými aditivními složkami pro získání mimořádných vlastností.

TIGROL ATF DCT-DSG přináší tyto výhody:

- velmi vysoký a stabilní viskozitní index
- velmi nízký bod tuhnutí
- vynikající stabilita proti oxidaci
- pozitivní aktivita proti opotřebení, korozi a pění
- specifické vlastnosti tření a trvanlivý, spolehlivý výkon spojky
- kompatibilní se syntetickými těsněními

#### Použití

TIGROL ATF DCT-DSG je vysoce kvalitní plně syntetická kapalina určená pro dvojspojkové převodovky různých výrobců. Vyvinuta je tak, aby splňovala nejvyšší nároky moderních dvoukotočových převodů s moderními technologiemi a je vhodná zejména pro převodovky s dvojitou spojkou, synchronizátorem, převodovkou a hydraulickým řídicím systémem pracujícím se stejnou tekutinou. Výměnné intervaly vždy předepisuje výrobce převodovky.

#### Specifikace

BMW DCTF-1 / 1+ / 2 / LT-5; Borg warner; Bugatti Veyron  
Chrysler 68044345 EA & GA; Ferrari TF DCT-F3; Fiat 9.55550-HE2 / MZ6  
Ford WSS-M2C936-A / M2C218-A1 / M2C200-D2; Hyundai/Kia  
MB 236.21 / 236.22 / 236.24 / 236.25 / 239.21  
Mitsubishi Dia-Queen SSTF-1  
Porsche/ZF FFL-3  
PSA 9734 S2  
Renault EDC / DC4 / DW5 / DW6  
Volvo 1161838 / 1161839  
VW G 052 182 / G 052 529 / G 055 529; VW G 052 536 / G 055 536

#### Technická data

Kinematická viskozita, mm <sup>2</sup> /s		DIN 51 562
při 40 °C	34,00	
při 100 °C	7,17	
Viskozitní index	183	DIN 51 398
Hustota při 15 °C, kg/m <sup>3</sup>	850	DIN 51 757
Bod vzplanutí, °C	>200	DIN ISO 2592
Bod tuhnutí, °C	<-48	DIN ISO 3016

#### TIGROL Headquarter

Data uvedená v tomto technickém listu jsou určena k informaci o vlastnostech a možném použití produktu.

Ačkoliv jsou zde použity aktuální informace, autor tohoto dokumentu nenesе žádnou zodpovědnost za škody způsobené neúplností a/nebo nepřesností těchto informací. V případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami.

Další informace o bezpečném zacházení s produktem jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

**LUBES Schmierstoff GmbH**  
Obervalbert 12  
57368 Lennestadt  
Germany

Tel. +49 (0)800 992 992 9  
www.tigrol.de  
sales@tigrol.de

**TIGROL CZECH**  
LUBSTAR, a.s.  
277 44 Zlosyň č.p. 166  
Czech republic

Tel. +420 315 781 199  
www.tigrol.cz  
prodej@tigrol.net