

Informace o výrobku

KEEPING THE WORLD MOVING SINCE 1866



Distributed by:



Maziva – Motorové oleje – Motorové oleje pro osobní vozy

Verze: 055/08

Valvoline™ All-Climate Extra Motor Oil SAE 10W-40

Vysoce výkonný motorový olej. Vyroben za použití syntetické technologie pro celoroční provoz. Osvědčená a důvěryhodná technologie pro širokou škálu naftových, benzínových a LPG motorů.

Schválení / Výkonové stupně
ACEA A3/B4
API: SM, SN/CF
MB-229.3
PSA B71 2300
Renault RN0700/RN0710
VW 50200/50500
Doporučen k použití kde je specifikace Fiat 9.55535.D2 a G2

Aplikace

Motorový olej vyrobený pro motory dieselové přeplňované i nepřeplňované, benzínové a LPG.

Může být použit v osobních automobilech, lehkých nákladních automobilech, stacionárních motorech.

Vlastnosti a přínosy

Celoroční provoz

Motorové oleje All-Climate jsou vyrobeny pro celoroční použití. Splňují požadované výkonové požadavky.

Široká použitelnost

Vysoce kvalitní složení je vhodné pro širokou škálu vozidel.

Startovatelnost za studena

Okamžitá tekutost oleje při nízkých teplotách zajišťuje snadný start za studena a optimální mazání během několika vteřin po startu.

Ochrana proti opotřebení

Silný olejový film zabezpečuje ochranu proti opotřebení za všech provozních podmínek.

Kompatibilita biopaliv

Vhodný pro motory provozované na směsi biopaliv (například E85).

Čistota motoru

V důsledku použití čisticích přísad je motor udržován v čistotě a v dobrém stavu. Olej překračuje limity ACEA A3/B3 pro čistotu pístu v motorovém testu Volkswagen TDI.

Kontrola úsad

Zabraňuje tvorbě kalů a škodlivých úsad uvnitř motoru.

Odolnost proti zhroucení

Tepečně a oxidačně stabilní olejový film odolává zhroucení oleje.

Spotřeba paliva

Výrobek splňuje specifikaci API SN a proto umožňuje snížení spotřeby paliva.

Držíme svět v pohybu již od roku 1866™

Valvoline je předním prodejcem, distributorem a

Zdraví a bezpečnost

Není pravděpodobné, že by tento výrobek

Informace o výrobku

KEEPING THE WORLD MOVING SINCE 1866



Distributed by:



výrobce kvalitních značkových automobilových a průmyslových výrobků a poskytuje služby ve více než 100 zemích po celém světě. Produkty zahrnují automobilová maziva, převodové kapaliny, převodové oleje, hydraulická maziva, automobilovou chemii, speciální výrobky, mazací tuky a produkty pro chladicí systémy.

Více informací o produktech, programech a službách Valvoline naleznete na:
www.valvolineurope.com

Typické vlastnosti

Uvedené typické vlastnosti jsou uvedeny dle současné produkce. Přestože je výroba v souladu se specifikacemi Valvoline™, mohou se v budoucnu objevit odchylky od těchto charakteristik.

All Climate Extra motor oil	
SAE stupeň viskozity	10W-40
Viskozita , mm ² /s při 100 °C. ASTM D-445	14
Viskozita , mm ² /s při 40 °C. ASTM D-445	95
Viskozitní Index ASTM D-2270	150
Viskozita , mPa.s při -25 °C. ASTM D-5293	<6800
TBN , mg KOH/g ASTM D-2896	10
Bod tuhnutí , °C ASTM D-5949	-39
Měrná hustota při 15.6°C. ASTM D-4052	0.869
Bod vzplanutí , COC, °C. ASTM D-92	232

Tyto informace se vztahují pouze na produkty vyrobené v následující lokalitě (lokality): Evropa

™ Obchodní značka společnosti Valvoline, registrovaná v různých zemích © 2017

Všechna vyjádření, všechny informace a údaje uvedené v tomto dokumentu jsou považovány za přesné a spolehlivé, ale nesmí být chápány jako záruka, výslovná záruka nebo předpokládaná záruka prodejnosti nebo vhodnosti pro konkrétní účel, ani jako prohlášení výslovné či předpokládané, za které Ellis Enterprises B.V. a jeho pobočky přebírají právní odpovědnost.

představoval významné nebezpečí pro zdraví nebo bezpečnost, pokud je správně používán ve vhodné aplikaci a jsou dodržovány bezpečnostní a zdravotní normy. Bezpečnostní list (SDS) je k dispozici na vyžádání u místně příslušné kanceláře prodejce nebo informativně na internetu

<http://msds.valvoline.com>

Chraňte životní prostředí

Odevzdejte použitý olej do autorizovaného sběrného místa. Nevylévejte do kanalizace, půdy nebo vody.

Skladování

Doporučujeme ukládat všechny obaly v krytém prostoru. V případě, že je vnější skladování nevyhnutelné, je potřeba položit sudy vodorovně tak, aby se zabránilo možnému průniku vody a poškození značení sudů. Výrobky by nikdy neměly být skladovány při teplotě nad 60 °C, vystaveny horkému slunci nebo podmínkám mrazu.

Nahrazuje – 055/07
Tr-IBS