



Mobil Evaporative Fluid 2002

Odpařitelná tvářecí kapalina

Popis produktu

Evaporative Fluid 2002 je odpařitelná kapalina pro obráběcí a tvářecí operace, vyráběná na bázi syntetického základového oleje s nízkou viskozitou a rychlou odparností. Speciálně vybrané přísady zajišťují dobré mazací vlastnosti. Po použití se Evaporative Fluid 2002 v krátkém čase odpaří a nezanechá na obrobku viditelný olejový film.

Použití

Evaporative Fluid 2002 je doporučován pro obráběcí a tvářecí operace jako je řezání hliníkových profilů a tyčí, hluboké tažení hliníkových plechů a operace načisto u jemných součástí z hliníku, mědi a měkkých ocelí.

Vlastnosti a výhody

- Odpařitelná mazací kapalina bez nutnosti odmašťování nebo mytí po výrobních operacích.
- Vhodná pro širokou řadu výrobních operací a umožňujících optimální sjednocení v rámci podniku.
- Při aplikaci postřikem bez obsahu vzduchu lze docílit význačného snížení spotřeby.
- Může napomoci optimalizaci rychlostí výrobních operací.
- V případě potřeby může být výkonnostní úroveň zvýšena přísadou aditiva
- Nízký zápach.

Typické vlastnosti		Metoda
Vzhled	Čirý a jasný	Vizuálně
Hustota při 15 °C, kg/m ³	775	ASTM D 4052
Kinematická viskozita při 40 °C, mm ² /s	1.5	ASTM D445
Bod vzplanutí, °C	70	ASTM D 92
Bod tuhnutí, °C	<-30	ISO 3016

Zdraví a bezpečnost

Na základě dostupných informací se nepředpokládá, že by tento produkt vyvolával nepříznivé účinky na zdraví, pokud bude používán pro stanovený účel a pokud budou dodržována doporučení uvedená v bezpečnostním listu (BL). BL je k dispozici na požádání u vašeho dodavatele nebo na Internetu. Tento produkt by neměl být používán pro jiný než stanovený účel. Likvidaci použitého produktu provádějte s v souladu s předpisy a dbejte na ochranu životního prostředí.

Logo Mobil a symbol Pegase jsou obchodními značkami společnosti ExxonMobil Corporation nebo některé z jejich poboček.

