

## GLASSFLO MPT SPRAY Sprej na přípravu forem

**Glassflo MPT Spray je suchý film určený pro předpřípravu forem speciálně formulovaný tak, aby odstranil potřebu ručního utírání forem během přípravy, a tím poskytoval konzistentní provozní podmínky.**

**Glassflo MPT Spray lze aplikovat i na vyfukovací formy, spodní desky a další související zařízení.**

### Charakteristika

- Čistý, vzduchem vytvrzený, suchý povlak - nevyžaduje vypékání.
- Zabraňuje přilnutí výrobků k formám.
- Podporuje excelentní kvalitu skla.
- Nákladově efektivní díky snížení spotřeby přípravků pro přípravu forem.
- Konzistentní kvalita díky rovnoměrnému filmu.

### Pokyny pro použití

1. Zjistěte, aby byly povrchy čisté, suché a bez oleje nebo mastnoty.
2. Aplikujte tenký, rovnoměrný film ze vzdálenosti 15-20 cm.
3. Film zasychá přibližně po 1 minutě.
4. Pro co nejlepší výsledek nechte vytvrzovat při pokojové teplotě po dobu 2-4 hodin.
5. Po použití nádobku obraťte a sprejujte, dokud není tryska čistá.
6. Pro excelentní povrchovou úpravu nanesený film lehce rozleštěte.

T +44 (0) 113 232 2600  
F +44 (0) 113 232 2740  
E [customer-service@rocol.com](mailto:customer-service@rocol.com)  
[www.rocol.com](http://www.rocol.com)

ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS

Registered Company No. 559693 VAT No. 742 0531 67  
Registered Office: Admiral House, St Leonard's Road, Windsor, Berkshire SL4 3BL

ROCOL A division of **ITW** Ltd



BS EN ISO 9001  
Certificate No. FM 12448



BS EN ISO 14001  
Certificate No. EMS 67596



OHSAS 18001  
Certificate No. OHS 78173



INVESTOR IN PEOPLE

Informace uvedené v tomto dokumentu vycházejí z našich zkušeností a sdělení od zákazníků.  
Existuje mnoho faktorů, které jsou mimo naši kontrolu nebo povědomí a které mohou ovlivňovat používání a výkonnost našich produktů. Z toho vyplývá, že za informace uvedené výše neneseme odpovědnost.

## GLASSFLO MPT SPRAY

<b>Vzhled</b>	Šedo-černý film
<b>Pevná maziva</b>	Grafit
<b>Pojivo</b>	Organická pryskyřice
<b>Rozpouštědlo</b>	Nechlorované
<b>Skladování</b>	Skladujte při teplotách pod 50 °C mimo přímé sluneční záření. Doba životnosti je 4 roky od data výroby.
<b>Balení</b>	400ml - 78871

Datum Srpen 16

T +44 (0) 113 232 2600  
F +44 (0) 113 232 2740  
E [customer-service@rocol.com](mailto:customer-service@rocol.com)  
[www.rocol.com](http://www.rocol.com)

ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS

Registered Company No. 559693 VAT No. 742 0531 67  
Registered Office: Admiral House, St Leonard's Road, Windsor, Berkshire SL4 3BL

ROCOL A division of **ITW** Ltd



BS EN ISO 9001  
Certificate No. FM 12448



BS EN ISO 14001  
Certificate No. EMS 67596



OHSAS 18001  
Certificate No. OHS 78173



INVESTOR IN PEOPLE

Informace uvedené v tomto dokumentu vycházejí z našich zkušeností a sdělení od zákazníků.  
Existuje mnoho faktorů, které jsou mimo naši kontrolu nebo povědomí a které mohou ovlivňovat používání a výkonnost našich produktů. Z toho vyplývá, že za informace uvedené výše neneseme odpovědnost.