



Mobil 1 Racing 2T

Plně syntetický motorový olej nejvyšší kvality pro dvoudobé motory

Popis produktu

Mobil 1 Racing 2T je plně syntetický motorový olej nejvyšší kvality pro dvoudobé motory, který překračuje nejpřísnější požadavky na kvalitu mazání těch nejvýkonnějších moderních motocyklů, sněžných skútrů a motorových pil. Je vhodný také k použití ve všech ostatních dvoudobých motorech s nízkým poměrem oleje v palivu, včetně systémů s odděleným mazáním. Olej Mobil 1 Racing 2T se s palivem snadno a rychle mísí.

Vlastnosti a výhody

Olej Mobil 1 Racing 2T je formulován z vysoce kvalitních, syntetických základových olejů a progresivní kombinace aditiv, která poskytuje motoru mimořádné čisticí schopnosti, zvláště v oblasti válců a výfukových kanálů, a výjimečnou ochranu proti opotřebením při vysokých teplotách. Aditiva prakticky eliminují tvorbu kouře. Tento olej pracuje i v nejnáročnějších provozních podmínkách. Mezi jeho klíčové vlastnosti a výhody patří:

Vlastnosti	Výhody
Mimořádná ochrana proti opotřebením	Prodloužená životnost kritických součástí motoru
Zdokonalené třecí charakteristiky	Snížená spotřeba paliva
Mimořádná teplotní stabilita a odolnost vůči oxidaci	Čistější motory se projevují prodloužením životnosti svíček a ventilů, omezením rizika zapečení pístních kroužků a zadření pístů
Mimořádná antikorozi ochrana	Prodloužená životnost motoru
Omezuje rizika předzápalů směsi	Maximalizuje využití paliva a prodlužuje životnost pístů
Omezuje kouření z výfuku	Čistější životní prostředí

Použití

Olej Mobil 1 Racing 2T je doporučován k mazání dvoudobých motorů nejvýkonnějších motocyklů, sněžných skútrů a motorových pil s nízkým poměrem oleje a paliva. Je ideální pro aplikace, které vyžadují oleje tříd API TC nebo JASO FC. Výrobek podává mimořádný výkon i v nejnáročnějších provozních podmínkách.

Klasifikace a specifikace

Mobil 1 Racing 2T splňuje následující klasifikace/specifikace:	
API	TC
ISO	E-GC/E-GD
JASO	FC, FD
TISI	splňuje

Charakteristické vlastnosti

Mobil 1 Racing 2T		
Plnění	RN 4746	
Viskozita, ASTM D 445		
	cSt při 40°C	83
	cSt při 100°C	12,7
Viskozitní index, ASTM D 2270		154
Síranový popel, hm. %, ASTM D 874		0,15
Bod tuhnutí, °C, ASTM D 97		-42
Bod vzplanutí, °C, ASTM D 92		110
Hustota při 15°C, kg/l, ASTM D 4052		0,884

Zdraví a bezpečnost

Na základě dostupných informací se nepředpokládá, že by tento produkt vyvolával nepříznivé účinky na zdraví, pokud bude používán pro stanovený účel a pokud budou dodržována doporučení uvedená v bezpečnostním listu (BL). BL je k dispozici na požádání u vašeho dodavatele nebo na Internetu. Tento produkt by neměl být používán pro jiný než stanovený účel. Likvidaci použitého produktu provádějte s v souladu s předpisy a dbejte na ochranu životního prostředí.

Logo Mobil, symbol Pegase a značka „Mobil 1“ jsou obchodními značkami společnosti ExxonMobil Corporation nebo některé z jejích poboček.

