



Mobil Chassis Grease LBZ

Automobilové polotekuté plastické mazivo

Popis produktu

Mobil Chassis Grease LBZ je polotekuté plastické mazivo na bázi syntetických olejů a hydroxystearátu litného, konzistence NLGI 00. Mazivo bylo vyvinuto speciálně pro systémy centrálního mazání v užitkových vozidlech.

Díky své speciální formulaci a polotekuté konzistenci Mobil Chassis Grease LBZ vykazuje vynikající průtok za nízkých teplot a v dlouhých potrubích. Mazací film je dobře přilnavý a z mazaného místa nevytéká ani při zastavení. Mazivo rychle přiteče na mazané místo. Produkt je odolný vůči vodě a vymytí vodou, navíc chrání proti rezivění posypovými solemi a roznášením soli do mazacích míst podvozků.

Mobil Chassis Grease LBZ je kompatibilní s těsnícími materiály na bázi NBR, ACM a FKM

Vlastnosti a výhody

Vlastnosti	Výhody
Dobrá čerpatelnost v centrálních systémech i při nízkých teplotách	Potenciál pro racionalizaci na jeden typ maziva
Vhodné pro centrální mazací systémy	Snížení provozních nákladů na obsluhu a v důsledku toho nižší náklady na údržbu a vyšší hospodářské využití
Snížené opotřebení při velkém zatížení nebo šokovém namáhání a vibracích. Vynikající proti opotřebení.	Dobrá formulace maziva znamená jeho spolehlivost. Snadná dostupnost k mazaným místům.
Dobrá ochrana proti rezivění a korozi a odolnost proti vymývání vodou	Ochrana zařízení a dobré mazání i v přítomnosti vody Omezení transportu nečistot do navazujícího zařízení
Řízené uvolňování oleje	Vyvážené mazací vlastnosti pro delší životnost zařízení

Použití

Pro systémy centrálního mazání v nákladních vozech a teplotách -40 až 100°C. Mazivo je doporučováno pro mazací systémy těchto výrobců:

- Willie Vogel AG, Berlin (do -25°C)
- Mercedes Benz (list 264.0 Semi-Fluid Greases)
- MAN (MAN 283 Li-P 0/000)

Charakteristické vlastnosti

NLGI třída	00
Viskozita základového oleje, cSt při 40°C ASTM D 445	40
Zpevňovadlo	Lithné mýdlo
Barva	zelená
Penetrace při 25. °C ASTM D 217	400-430
Bod skápnutí °C, D 2265	>160
Ochrana proti korozi EMCOR, ISO 11007	0-0

Zdraví a bezpečnost

Na základě dostupných informací se nepředpokládá, že by tento produkt vyvolával nepříznivé účinky na zdraví, pokud bude používán pro stanovený účel a pokud budou dodržována doporučení uvedená v bezpečnostním listu (BL). BL je k dispozici na požádání u vašeho dodavatele nebo na Internetu. Tento produkt by neměl být používán pro jiný než stanovený účel. Likvidaci použitého produktu provádějte s v souladu s předpisy a dbejte na ochranu životního prostředí.

Logo Mobil a symbol Pegase jsou obchodními značkami společnosti ExxonMobil Corporation nebo některé z jejích poboček.

