



Mobil Delvac 1 Gear Oil 75W-90

Plně syntetický převodový olej pro vysoké zatížení

Popis produktu

Mobil Delvac 1 Gear Oil 75W-90 je vysoce výkonný olej pro hnací ústrojí, vyrobený ze syntetických základových olejů a moderního komplexu aditiv. Tento olej je určen zejména pro vysoce zatížené, zejména hypoidní převody u hnacích ústrojí, u kterých se předpokládají extrémní tlaky a rázové namáhání a zároveň je požadována dlouhá životnost olejové náplně. Mobil Delvac 1 Gear Oil 75W-90 poskytuje optimální tepelnou a oxidační stabilitu, přirozeně vysoký viskozitní index, mimořádně nízký bod tuhnutí a dobrou tekutost za nízkých teplot.

Moderní technologie výroby olejů Mobil Delvac 1 Gear Oil 75W-90 nabízí mimořádné vlastnosti zaručující použití u aplikací s velkým teplotním rozsahem, optimalizovanou ochranu proti tepelnému rozkladu a oxidaci, opotřebení a korozi, stříhovou stabilitu, větší provozní schopnost a úspory paliva. Produkt je vyroben ze základových olejů nejnovější technologie, které poskytují vysoký viskozitní index a zvyšují tak pevnost filmu při vyšších teplotách.

Vlastnosti a výhody

Moderní technologie pomocí inovačních konstrukcí hnacího ústrojí značně zlepšila výkonnostní schopnosti vysoce výkonných silničních a terénních zařízení z hlediska zatížení, točivého momentu, rychlosti, kontroly a spolehlivosti. Tyto konstrukce změnily a zvýšily požadavky na kapaliny hnacích ústrojí, aby zajistily vyšší výkonnost včetně schopnosti omezeného prokluzu, zvýšené produktivity a snížení provozních nákladů. U vysoce zatížených nápravových převodů musejí být vlastnosti, jakými jsou kontrola tření, ochrana proti opotřebení, tepelná stabilita, stříhová stabilita, ochrana proti rezivění a korozi, jakož i ochrana těsnění, optimálně vyvážené, aby zajistily delší životnost převodovky a těsnění, hladký provoz, úspory paliva a schopnost vysokého točivého momentu při vysokém zatížení v celém rozsahu aplikací.

Mezi klíčové užité vlastnosti patří:

Vlastnosti	Výhody
Výjimečná tepelná stabilita a odolnost vůči oxidaci za vysokých teplot	Omezená tvorba úsad umožňující delší životnost převodů a ložisek
Mimořádná ochrana proti oděru při nízké rychlosti/vysokém točivém momentu a vysoké rychlosti	Vyšší povolené zatížení Snížení nákladů na údržbu a delší provozní životnost zařízení
Výjimečná stříhová stabilita	Zachování viskozity a pevnosti filmu v náročných provozních podmínkách a zabránění opotřebení
Vynikající ochrana proti rezivění, skvrnitosti a korozi u mědi a jejích slitin	Snížení opotřebení a delší životnost součástí
Dobré třecí vlastnosti	Úspory paliva a snížení provozních nákladů
Mimořádná tekutost za nízkých teplot ve srovnání s minerálními oleji	Snížení opotřebení a snadnější startování
Různá možnost použití	Snížení potřeby množství požadovaných maziv vedoucích k redukci zásob a snížení problémů s nesprávným použitím
Dobrá odolnost vůči pění	Zachování pevného filmu a spolehlivého mazání
Kompatibilní s běžnými těsněními a těsnicími vložkami automobilů	Minimální únik oleje a snížení znečištění

Použití

- Vysoce zatížené mechanické převodovky, nápravy a nápravové převody vyžadující výkonnost na úrovni API GL-5 a MT-1
- Silniční lehká a těžká nákladní doprava, autobusy a dodávková vozidla
- Terénní provoz včetně: stavebnictví, důlní a povrchové těžby a zemědělství
- Ostatní průmyslové ozubené převody, včetně hypoidních a šnekových převodů, které se používají v podmínkách s převládající vysokou rychlostí/rázovým namáháním, vysokou rychlostí/nízkým točivým momentem a/nebo s nízkou rychlostí/vysokým točivým momentem
- Počáteční plnění, doplňování nebo opětné plnění diferenciálů, nápravových převodů, rozdělovacích převodovek a jiných převodových aplikací,
- Doporučuje se pro taková zařízení, jakými jsou redukční převody zdvihadel a ozubené převody pohonu pásových vozidel, která jsou vystavena teplotám pod bodem mrazu
- Není doporučen pro aplikace, pro něž se vyžaduje výkon na úrovni API GL-4
- Není určeno pro mechanické, poloautomatické nebo automatické převodovky, pro které je doporučen motorový olej nebo kapalina pro automatické převodovky
- Doporučuje se tam, kde se vyžadují delší servisní intervaly a záruky

Mobil Delvac 1 Gear Oil 75W-90 splňuje následující klasifikace:

API GL-5/MT-1, Scania STO 1:0, ISUZU Axle Oil, ISUZU LCV Front Axle Oil, ISUZU Large Manual Transmission Oil, Meritor 0-76-N, BOSCH TE-ML 08

Mobil Delvac 1 Gear Oil 75W-90 má následující schválení:

Volvo 97312, SAE J2360, Dana Shaes 256 Rev C / 429, Detroit Fluids Specification 93K219.01, Mack GO-J Plus, MAN 342 Typ M2, MB-Approval 235.8, VOITH TURBO 132.00374401 / 132.00374402, ZF TE-ML 05A / 12L / 12N / 16F / 17B/ 19C / 21A, SCANIA STO 2:0 A, SCANIA STO 2:0 A FS, Navistar MPAPS B-6821, Hyundai Dymos P1105S Axle - Low Floor Rear Axle, Flender Railway Gears T7302

Mobil Delvac 1 Gear Oil 75W-90 je doporučen od ExxoMobil pro:

Eaton PS 163 , MIL-PRF-2105E

Charakteristické vlastnosti

Mobil Delvac 1 Gear Oil 75W-90		
SAE třída	75W-90	
Viskozita, ASTM D 445		
	cSt při 40°C	120
	cSt při 100°C	15,9
Viskozitní index, ASTM D 2270		140
Bod tuhnutí, °C, ASTM D 97		-48
Bod vzplanutí, °C, ASTM D 92		205
Hustota při 15°C kg/l, ASTM D 4052		0,86

Zdraví a bezpečnost

Na základě dostupných informací se nepředpokládá, že by tento produkt vyvolával nepříznivé účinky na zdraví, pokud bude používán pro stanovený účel a pokud budou dodržována doporučení uvedená v bezpečnostním listu.

Logo Mobil a symbol Pegase jsou obchodními značkami společnosti ExxonMobil Corporation nebo některé z jejích poboček.

