



Mobil Delvac 1 Transmission Fluid MBT 75W-90

Plně syntetický olej pro manuální převodovky

Popis produktu

Mobil Delvac 1 Transmission Fluid MBT 75W-90 je plně syntetický olej pro manuální převodovky viskozitní třídy SAE 75W-90. Má vynikající teplotní a viskózní vlastnosti a obsahuje minimální množství zlepšovačů viskozitního indexu a tak zajišťuje vynikající stříhovou stabilitu.

Mobil Delvac 1 Transmission Fluid MBT 75W-90 obsahuje pokročilý komplex aditiv zajišťující vynikající tepelnou stabilitu a odolnost proti opotřebení. Tento olej umožňuje dosáhnout nižších teplot v převodech v porovnání s konvenčními převodovými oleji. Je doporučen pro použití ve většině manuálních převodovek, nápravových převodech a u nenáročných hypoidních převodů, kde není požadováno dosažení specifikace API GL-5. Je vhodný pro použití u převodovek, kde je olej vystaven působení velmi vysoké teploty.

Výhody

- Snižuje pracovní teplotu a umožňuje tak prodloužit životnost zařízení
- Prodlužuje intervaly výměny
- Výborná kompatibilita se žlutými kovy a Cr-Mo synchronizátorem
- Vynikající tepelná stabilita

Klasifikace a specifikace

Mobil Delvac 1 Transmission Fluid MBT 75W-90 odpovídá specifikaci API GL-4 a má schválení Mercedes-Benz MB 235.11 zahrnující manuální převodovky Actros.

Mobil Delvac 1 Transmission Fluid MBT 75W-90 splňuje následující klasifikace/specifikace:
MB-Approval 235.11
API GL-4

Charakteristické vlastnosti

Mobil Delvac 1 Transmission Fluid MBT 75W-90	
SAE třída	75W-90
Viskozita, ASTM D 445	
	cSt při 40°C 96,3
	cSt při 100°C 14,7
Viskozitní index, ASTM D 2270	159
Viskozita Brookfield při -40 °C, cP max.	59000
Bod tuhnutí, °C, ASTM D 97	-45
Bod vzplanutí, °C, ASTM D 92	179
Hustota při 15°C kg/l, ASTM D 4052	0,89

Zdraví a bezpečnost

Na základě dostupných informací se nepředpokládá, že by tento produkt vyvolával nepříznivé účinky na zdraví, pokud bude používán pro stanovený účel a pokud budou dodržována doporučení uvedená v bezpečnostním listu (BL). BL je k dispozici na požádání u vašeho dodavatele nebo na Internetu. Tento produkt by neměl být používán pro jiný než stanovený účel. Likvidaci použitého produktu provádějte s v souladu s předpisy a dbejte na ochranu životního prostředí.

Logo Mobil a symbol Pegase jsou obchodními značkami společnosti ExxonMobil Corporation nebo některé z jejich poboček.

