



# Mobil Super 3000 Formula LD 0W-30

## Syntetický motorový olej s prodlouženým intervalem výměny pro vozidla koncernu VW-Audi

### Popis produktu

Mobil Super 3000 Formula LD 0W-30 je vysoce výkonný plně syntetický olej pro zážehové a lehké vznětové motory navržený tak, aby splňoval náročné požadavky na prodloužení intervalů výměn a významně přispíval k úsporám paliva a k čistotě motoru.

Mobil Super 3000 Formula LD 0W-30 je koncipován podle nejmodernějších požadavků skupiny VW-Audi.

### Vlastnosti a výhody

Mobil Super 3000 Formula LD 0W-30 nabízí následující vlastnosti a výhody:

- Plně syntetická receptura prodloužuje interval výměny oleje u vozidel VW-Audi využívajících harmonogram prodloužených servisních intervalů (WIV)
  - až na 18 000 mil/30 000 km u vozů se zážehovým motorem (\*)
  - až na 30 000 mil/50,000 km u vozů se vznětovým motorem (\*)
  - až na 18 000 mil/30 000 km u lehkých komerčních vozidel (\*)
- \* nebo 2 roky, podle toho, co nastane dříve
- Nízká viskozita zvyšuje úspory paliva a snižuje množství výfukových plynů
- Vynikající tekutost za nízkých teplot zajišťuje rychlý oběh a ochranu proti opotřebením při startování, a to hlavně za studena
- Vynikající oxidační a tepelná stabilita chrání při expozici vysokým teplotám a intenzivnímu provozu
- Prodloužení intervalů výměny oleje snižuje spotřebu nového oleje a nároky na likvidaci použitého oleje, čímž přispívá k šetření životního prostředí

### Použití

Mobil Super 3000 Formula LD 0W-30 by měl sloužit pro servisní zásahy nebo pro doplňování oleje do vozidel skupiny VW-Audi, která používají harmonogram prodloužených servisních intervalů a vyžadují schválený olej VW třídy VW 503 00, 506 00 nebo 506 01. Tato vozidla používají olej této třídy jako prvnoplň od výrobce.

### Klasifikace a specifikace

Mobil Super 3000 Formula LD 0W-30 má schválení: **VW 503 00, VW 506 00, VW 506 01**

### Charakteristické vlastnosti

Mobil Super 3000 Formula LD 0W-30	
SAE stupeň	0W-30
Viskozita, ASTM D 445	
cSt při 40°C	53
cSt při 100°C	9,6
Viskozitní index, ASTM D 2270	167
Síranový popel, hm. %, ASTM D 874	1,3
TBN, mg KOH/g, ASTM D 2896	10,1

<b>Bod tuhnutí, °C, ASTM D 97</b>	-39
<b>Bod vzplanutí, °C, ASTM D 92</b>	223
<b>Hustota při 15°C kg/l, ASTM D 4052</b>	0,856

## Zdraví a bezpečnost

Na základě dostupných informací se nepředpokládá, že by tento produkt vyvolával nepříznivé účinky na zdraví, pokud bude používán pro stanovený účel a pokud budou dodržována doporučení uvedená v bezpečnostním listu (BL). BL je k dispozici na požádání u vašeho dodavatele nebo na Internetu. Tento produkt by neměl být používán pro jiný než stanovený účel. Likvidaci použitého produktu provádějte s v souladu s předpisy a dbejte na ochranu životního prostředí.

*Logo Mobil a symbol Pegase jsou obchodními značkami společnosti ExxonMobil Corporation nebo některé z jejích poboček.*

