



Mobil Super 3000 Formula P 0W-30

Plně syntetický motorový olej nejvyšší kvality

Popis produktu

Mobil Super 3000 Formula P 0W-30 je plně syntetický motorový olej, který je speciálně vyvinut pro splnění nejnovějších požadavků Peugeot Citroën Automobiles dle předpisu B71 2312.

Mobil Super 3000 Formula P 0W-30 vykazuje úsporu paliva versus aktuální Mobil Super 3000 Formula P 5W-30. Mobil Super 3000 Formula P 0W-30 je vysoce výkonný motorový olej, který má nízký obsah popela. Je navržený tak, aby pomohl prodloužit životnost a udržovat účinnost vozu, výfukového systému a systémů redukce emisí u automobilů s benzínovým a naftovým pohonem.

Vlastnosti a výhody

Mobil Super 3000 Formula P 5W-30 nabízí vysoký výkon a poskytuje vysokou ochranu proti opotřebením při vysokých i nízkých teplotách. Hlavní přednosti jsou následující:

- Nízký obsah popela, nízký obsah fosforu a síry pomáhá prodloužit životnost a zvýšit účinnost systému snížení emisí v obou systémech – benzínových i naftových.
- Plně kompatibilní s redukčními systémy emisí DPF a katalytickými konventory.
- Přispívá k dosažení úspory paliva (dle ACEA C2).
- Poskytuje vynikající tekutost při velmi nízkých teplotách, čímž umožňuje lehké zimní starty bez opotřebením díky rychlému promazání motoru.
- Vysoká ochrana proti opotřebením během provozu.
- Aktivní čisticí aditiva redukující usazeniny a hromadění nečistot, umožní dlouhou životnost a čistotu motoru.

Použití

Mobil Super 3000 Formula P 0W-30 lze použít pro všechny dieselové a benzínové motory vyžadující motorový olej dle předpisu Peugeot Citroën B71 2312.

Není doporučován pro dvoutaktní nebo letecké motory, pokud není výslovně doporučen výrobcem.

Klasifikace a specifikace

Mobil Super 3000 Formula P 0W-30 splňuje následující klasifikace/specifikace:	
ACEA	C2

Mobil Super 3000 Formula P 0W-30 má následující povolení výrobců:	
PSA – Peugeot Citroën Automobiles	PSA B71 2312

Charakteristické vlastnosti

Mobil Super 3000 Formula P 0W-30		
Viskozita, ASTM D 445		
	cSt při 40°C	51,8
	cSt při 100°C	9,7
Obsah fosforu		0,06
Sulfátový popel %hm, ASTM D 874		0,5
Bod tuhnutí, °C, ASTM D 97		-42
Bod vzplanutí, °C, ASTM D 92		234
Hustota při 15°C, kg/l, ASTM D 4052		0,84

Zdraví a bezpečnost

Na základě dostupných informací se nepředpokládá, že by tento produkt vyvolával nepříznivé účinky na zdraví, pokud bude používán pro stanovený účel a pokud budou dodržována doporučení uvedená v bezpečnostním listu (BL). BL je k dispozici na požádání u vašeho dodavatele nebo na Internetu. Tento produkt by neměl být používán pro jiný než stanovený účel. Likvidaci použitého produktu provádějte s v souladu s předpisy a dbejte na ochranu životního prostředí.

Logo Mobil, symbol Pegase a značka „Mobil Super 3000 Formula P“ jsou obchodními značkami společnosti ExxonMobil Corporation nebo některé z jejích poboček.

